



소형으로 조작성, 안정성과 강력한 교반이 최대의 강점



SRS016AA



SRS116AA



SRS216AA



SRS316AA

자석식 교반기

MODEL : SRS Series

특징

- 강화 엔지니어링 Stick (GF-PBT)를 사용 내열성 내약품성이 좋고 견고하며, 소형으로 조작성, 안정성이 뛰어납니다  
여러가지 시료를 4 ~ 6까지 동시에 교반이 가능합니다

규격

MODEL	SRS016AA	SRS116AA	SRS216AA	SRS316AA
회전수	100 to 1500rpm		200 to 1500rpm	100 ~ 1500rpm
교반용량	30ml ~ 500ml	30ml ~ 1ℓ	30ml ~ 2ℓ	50ml ~ 3ℓ
외부크기	72×155×75mm	110×160×70mm		160×203×75mm
교반대크기	67×100mm	110×110mm		160×160mm
본체재질	GF-PBT(유리 섬유 강화 폴리 프로필렌)			
부속품	테프론 교반자 1개, 매트 1장, 접지 아답터 1개			
전원·무게	AC 100V 0.3A / 850g	AC 100V 0.3A / 1kg	AC 100V 0.3A / 1.1kg	AC 100V 0.3A / 1.3kg

멀티형 교반기

MODEL : SRS246PA / SRS266PA

특징

- 병렬형 교반기로 각 모터를 저속에서 고속까지 따로따로 제어할 수 있습니다

규격

MODEL	SRS246PA	SRS266PA
회전수	100 ~ 1500rpm	
교반용량	30ml ~ 2ℓ	
외부크기	300×315×120mm	450×315×120mm
교반모터	4개의 Shading 모터	6개 Shading 모터
본체재질	SUS 304	
부속품	테프론 교반자 4, 매트 4, 접지 아답터 1	테프론 교반자 6, 매트 6, 접지 아답터 1
전원·무게	AC 100V 1.5A / 7kg	100V 1.8A / 9.5kg

여러가지 시료를 4~6개까지 동시에 교반



SRS246PA / SRS266PA



※구성예(별도구매)

SRS266PA + TBS451PA + 윗덮개 + 삼각프라스크