

유리재질 보일러와 석영관 내장형 히터를 사용한 심플한 디자인



RFD210TA

### 자동 증류수 제조장치 MODEL : RFD210TA

#### 특징

- 탱크 안에 물이 다 차면 자동적으로 운전을 정지하고, 탱크 안 물이 감소하면 다시 자동으로 작동합니다
- 채수 시 물방울이 튀거나 비산하지 않도록 설계되어 항상 안정적 증류수 채수 가능합니다
- 공회전, 히터 가열, 누수에 대한 안전시스템을 갖추고 있습니다
- RFD210PA와 같은 수준의 증류수를 채수하는 보급형입니다
- 기본적인 증류 시스템만을 갖춘 저가형 타입입니다

050-2222-9933



RFD210PA

### 자동 증류수 제조장치 MODEL : RFD210PA

#### 특징

- 탱크 안에 물이 다 차면 자동적으로 운전을 정지하고, 탱크 안 물이 감소하면 다시 자동으로 작동합니다
- 채수 시 물방울이 튀거나 비산하지 않도록 설계되어 항상 안정적 증류수 채수 가능합니다
- 공회전, 히터 가열, 누수에 대한 안전시스템을 갖추고 있습니다
- RFD210PA와 같은 수준의 증류수를 채수하는 보급형입니다
- 기본적인 증류 시스템만을 갖춘 저가형 타입입니다
- 증류수 채수량 (0.1~20ℓ)을 임의로 설정할 수 있고, 설정량에 도달하면 자동적으로 운전을 멈춥니다
- 6단계 디지털 표시 (0, 2, 5, 10, 15, 만수)로 저수량을 알려줍니다

#### 규격

MODEL		RFD210TA	RFD210PA
정제방식		증류	
성능	정제수	증류수	
	증류수 정제량	약 1.6ℓ /h	
	증류수 채수 속도	자연 낙하	0.4 ~ 1.5/min
	증류수 채수용량 설정범위	-	0.1 ~ 20ℓ (0.1ℓ 단위)
구성	증류기	보일러	초경질 유리
		냉각기	초경질 유리
		히터	석영관 내장형
	원수여과	-	와인드 카트리지
규격	증류수 저장탱크	폴리에틸렌 재질 20ℓ	
	증류수 저수량 표시	-	디지털 표시
	원수 압력 범위	49 ~ 490kPa	
부속품	크기 · 무게	600×450×780mm / 약 35kg	600×450×780mm / 약 39kg
	전원	AC 단상 100V 50/60Hz, 14A	
		수도꼭지 연결부속, 1개, 급수 호수 (연결부속 달림, 내경 Ø9, 2m) 1개, 접지 어댑터 1개 트레이 1개	

※ 소모품 : 와인드 카트리지 필터 (RF000610)

※ 별매품 : 고순도 이온교환기 (RF000620), 외부송수 유니트(RF000630), 외부 송수 유니트 (RF000590), 동결 방지 유니트 (RF000160)