



1차 처리한 물을 원수로 사용. 벽걸이 타입



RFD332CA

자동 증류수 제조장치

MODEL : RFD230CA · RFD332CA · RFD333CA

특징

- 작고 컴팩트한 벽걸이형입니다
- 냉각수계와 보일러 급수계가 분리된 급수라인, 외부탱크 및 펌프 제어용 접속단자를 장착하였습니다
- 표시부를 통해 원수 수질과 장비 운전상황을 알려줍니다
- 순수배관이 설치되어 있는 경우 49~294kPa 한도 내에서 직접 연결하여 사용 가능합니다
- 고순도 증류수를 원하는 경우 두 대를 연결하여 탱크에 물을 멈추지 않고 재증류 가능합니다
- 풍가열, 히터과열, 누수, 누전에 대한 안전 시스템을 갖추고 있습니다

규격

MODEL		RFD230CA	RFD332CA · RFD333CA	
정제방식		처리수 → 증류수		
성능	정제수	증류수		
	증류수 정제량	약 1.8리터 / 시간	약 5리터 / 시간	
구성	증류기	보일러	초경질 유리	
		냉각기	초경질 유리	
		히터	세라믹 히터	
수질계		디지털 표시단위는 $\mu\text{S/cm}$ 혹은 $\text{M}\Omega \cdot \text{cm}$ 로 변환가능 (자동온도보정 25°C)		
입출력 신호		외부탱크 입력신호 : 외부탱크 만수 시 접점신호 / 공급펌프제어출력 신호 : 접점신호 (AC100V 2A)		
규격	원수 압력 범위	49~294kPa (냉각수 · 처리수 모두)		
	크기 · 무게	W500×D215×H455mm / 14kg	W500×D290×H455mm / 17kg	
	전원	AC100V 단상 50/60Hz 15A	AC200V 단상, 50/60Hz 19A ※	AC200V 삼상, 50/60Hz 11A ※
부속품	수도꼭지 연결부속, 1개 / 냉각수 급수호스 (연결부속 딸림, 내경 $\varnothing 9$, 2m), 1개			
	보일러 급배수 호스 및 냉각수 배수 호스 2m, 3개 / 증류수 채수 호스, 1개			
		나사 연결부 부품, 1세트 / 뒷면판과 고정나사, 1세트		
		접지 어댑터 1개	접지선 3m 1개	

※ RFD230CA, RFD332CA, RFD333CA는 증류수측 원수로 처리수만 사용하십시오
 ※ 냉각수압 혹은 처리수압이 높은 경우에는 반드시 필요한 것에 감압밸브 유닛을 설치하십시오
 ※ 수도수를 사용하는 경우에는 전처리 유닛(RF000090)을 사용하십시오

별매품

전처리 유닛	RF000090
탱크 유닛	RF000100
감압 밸브	RF000450