

조작이 쉽고, 다양한 용도로 사용할 수 있는 저가형 제품으로 스테인레스로 제작



TBS181SA



TBS221SA



TBS271SA + SRS710AA

050-2222-9933

항온수조

MODEL : TBS181SA · TBS221SA · TBS271SA

특징

- 손잡이가 부착된 사각형 타입입니다
- 온도 설정이 간단하고 액체 팽창식 온도 조절기로 온도의 재현성이 좋습니다
- 다목적용 교반기용 수조, 농축기용 수조, 가열용 수조 등 여러 용도에 사용할 수 있습니다
- 본체 히터는 내식성, 내구성이 좋은 스테인레스 제작하였습니다
- 교반기와 함께 쓰는 모델이며 내부 수조는 SUS 304로 제작하였습니다

규격

MODEL	TBS181SA	TBS221SA	TBS271SA
사용 온도 범위		실온 5 ~ 90°C	
온도 조절 정도		±3°C (60°C에서)	
온도 분포 정도		±5°C (60°C에서)	
온도 상승 시간	약 50분, 실온 ~ 90°C	약 60분, 실온 ~ 90°C	약 70분, 실온 ~ 90°C
온도 조절기	액체 팽창식		
히터재질·용량·모양	SUS-316L / 600W / Ø110mm	SUS-316L / 800W / Ø150mm	SUS-316L / 1,200W / Ø200mm
수조 내부	SUS 304		
외부 크기	235×240×120mm	275×280×170mm	325×330×170mm
내부 크기	180×180×120mm	220×220×170mm	270×270×170mm
내용량	약 3.8ℓ	약 8ℓ	약 12ℓ
전원	AC 100V 50/60Hz 6A	AC 100V 50/60Hz 8A	AC 100V 50/60Hz 12A
무게	약 1.8kg	약 3kg	약 3.5kg
부속품	선반 1개, 온도계 (0~100°C) 1개, 접지 어댑터 1개		

Oil Bath

MODEL	TBX222AA	TBX272AA	TBX272DA	TBX322AA
용량	약 8ℓ	약 12ℓ	약 12ℓ	약 17ℓ
온도	50 ~ 200°C			

대응 교반기 (Option)

MODEL	대응교반기
TBS181SA	SRS311AA · SRS316AA, SRS311HA · SRS316HA
TBS221SA · TBS271SA	SRS710AA, SRS710HA