



PC-5000TRH II



PC-7800 W II



PC-7800 B II

디지털 온·습도계

특징

- 내장 센서로 실내 온도와 습도를 측정하고 실외 센서로 온도를 측정할 수 있으며, 최대·최저치와 쾌적도(Wet, Dry Comfort)가 표시되는 온·습도계입니다

규격

MODEL	PC-5000TRH - II
측정범위	외부센서 : 온도 : -50~70°C(내장:0~50°C) 습도 : 25~95%RH
표시·측정주기	3Digit/10초, 내·외부 온도
정도	온도 : ±1°C(0~40°C), 기타±2°C 습도 : ±5%(40~80%), 기타±7%
외부센서	방수형 Code 3m
전원	1.5V Batt.×1
크기·무게	99×107×20mm/145g

디지털 온·습도계

특징

- 내장 센서로 실내 온도와 습도를 측정하고 실외 센서로 온도를 측정할 수 있으며, 최대·최저치와 쾌적도(Wet, Dry Comfort)가 표시되는 온·습도계입니다
- 시계 기능이 내장되어 있습니다

규격

MODEL	PC-7800 W II / PC-7800 B II
측정범위	외부센서 : 온도 : -40~70°C(내장:-10~50°C) 습도 : 20~95%RH
표시·측정주기	3Digit/10초, 내·외부 온도
정도	온도 : ±1°C(10~40°C), 기타±2°C 습도 : ±5%(40~70%), 기타±7%
외부센서	방수형 Code 3m
전원	1.5V Batt.×1/1년
크기·무게	135×91×67mm/160g



PC-8820



PC-7700

Touch-Thermo (탁상용)

특징

- LCD판넬의 상부를 접촉함에 따라 4가지 기능에 4색 표시 온도MODE · DATE MODE · TIMER MODE · TIME MODE

규격

MODEL	PC-8820
표시기능	현재온도, 현재월, 일, 요일, 현재시각, 타이머
시계	12/24 시간표시
시계정도	±45초/월
알람	설정기능
측정범위	온도 : -9.9~50°C
측정정도	±1°C(at10~35°C)
재질	아연합금+폴리스티렌
규격	W82×H97×D78mm / 약 250g

디지털 온·습도계

특징

- Bar Graph가 표시되는 Interior용 온·습도계입니다
- 최고·최저온도를 항상 표시합니다
- 벽걸이 및 스탠드형으로 사용됩니다

규격

MODEL	PC-7700
측정범위	온도 : -10~50°C/습도:20~95%RH
정도	온도 : ±1°C(10~40°C), ±2°C(이외) 습도 : ±5%RH(40~70%), ±7%RH(이외)
전원·수명	망간 전지×1/1년
크기·무게	148×68×19mm/150g