

방수 · 방진 중량검사 전자저울

FS-i Series

방수·방진 전자저울




050-2222-9933



■ LCD 역정표시부(백라이트) ■ 외부본체에 의한 캘리브레이션 ■ RS-232C 인터페이스 ■ 비교 기능 ■ 자동OFF 기능 ■ 충전배터리 사용 가능 ■ 연속출력 데이터 또는 인쇄서식의 편집기능 ■ EC의 "use in trade" 지시에 인증
■ 방수방진 등급 IP65 ■ 미국 식품안전 기준설계

- 단 0.5초의 빠르고 정확한 초고속 계량속도
- IP65 방진 · 방수
스테인레스 재질의 표시부 및 계량대는 물청소로 청결 유지
- 비교 기능
계량대에 샘플을 올려놓거나 10Key를 눌러서 목표중량값, 상한값(HI) 하한값(LO) 및 퍼센트를 간단히 설정
- 비교 경광등
3가지 색의 경광등(LO, OK, HI)은 계량성과를 쉽고 빠르게 판정한다.

- 아날로그 표시부(ASD)
60눈금의 아날로그 표시부는 단순계량, 목표중량, 비교 (상하한값) 표시모드 및 아날로그 표시 OFF모드가 있다
- 상황에 따른 간편 조작 모드
- 비교기능의 결과를 구분하는 3음색 부저기능
- RS-232C Relay출력(FS-03i), RS-422/485(FS-04i) 통신기능(Optional)
- UFC 기능으로 다양한 프린터와 연결 가능
- 100개의 메모리 기억 기능
- NSF 기준 설계
미국식품안전 기준설계
NSF(National Sanitation Foundation in the US)
- AD-8951 외장 비교경광등(Optional)



제품사양

모델	FS-6Ki	FS-15Ki	FS-30Ki
용량	6 kg	15 kg	30 kg
최소표시	0,002 kg	0,005 kg	0,01 kg
직선성	±0.002 kg	±0.005 kg	±0.01 kg
집판크기(mm)	250(W) × 250(D)		380(W) × 300(D)
제품크기(mm)	250(W) × 414(D) × 496(H)		380(W) × 464(D) × 496(H)
제품중량	약 8,1 kg		약 14,9 kg
표시부	7자리수 LCD(문자크기 : 18.6mm) 백라이트 + 60칸 아날로그 계단식 표시부 백라이트		
사용온도	-10℃ ~ 40℃, 습도 85%이하		
사용전원	AC 100V~240V 또는 SLA 충전배터리		
사용시간	충전배터리 사용시간 : 약 80시간(백라이트, 램프, 기타연결장비 사용하지 않을 경우)		