



30.5013

### 디지털 온·습도계

MODEL : 30.5013

#### 특징

- 실내 및 실외의 최고·최저온도를 동시에 표시합니다.
- 벽걸이형 또는 거치형으로 사용할 수 있습니다.

#### 규격

MODEL	30.5013
측정범위	온도: -10.0~60.0°C (-14.0~140.0 °F) 습도: 10.0~99.0% Rh
전원	AAA형 알카라인 건전지 × 1ea
크기 / 무게	110 × 101 × 20 mm / 185g



AWST433MHZ

### 터치스크린 기상관측시스템

MODEL : AWST433MHZ

#### 특징

- 터치스크린 방식으로 버튼 없이도 조작이 간단합니다.
- 대화방식의 텍스트 표시로 모든 값을 설정한 뒤, 최대 150 개의 알람상태를 출력하고, 일일 최고·최저치를 날짜 및 시간정보와 함께 표시합니다.
- 무선 또는 유선연결방식을 지원하므로 다양한 설치환경에 대응합니다.
- 실외 온·습도, 실내 온·습도, 일기예보, 기압 변화 추세, 절대·상대기압, 지난 24/72 간의 기압에 대한 바 그래프 표시, 우량, 풍속·풍향, 체감온도 및 노점, 기온, 천둥정보 등 특정기상상태에 대한 경보설정, 알람 및 날짜기능을 포함한 라디오시계, PC 인터페이스 및 소프트웨어를 통한 최대 1,750 개의 저장된 데이터 다운로드 등의 다양한 기능을 제공합니다.

#### 규격

MODEL	AWST422MHZ
측정범위	온도: -40.0~60.0°C (-40.0~140.0 °F) 습도: 1~99% Rh
시간대	±12시간
설치	벽걸이형 또는 거치형으로 설치 가능
기본구성	본체, 온·습도센서, 풍향·풍속센서, 우량센서, 연결용 케이블, CD-ROM, PC 연결용 케이블, 230VAC/DC 어댑터
전원	230VAC/DC 어댑터 또는 1.5V AA형 알카라인 건전지 × 3ea

