



목재 수분계

KETT (JAPAN)



MT - 900

목재 수분계 MODEL : MT-900

특징

- MT-700의 상위기종으로써, 「활엽수」「침엽수」라고 하는 명칭의 검량선을 신규로 장착하여, 이 검량선을 이용해서 6~80%(활엽수), 7~80%(침엽수)의 저수분서부터 고수분까지 광범위한 측정범위를 커버합니다
- 종래의 수종별 16종 검량선도 활용가능합니다
- 프린터 출력단자 장착으로, Option의 프린터를 사용시 측정 데이터의 보존이 가능합니다



MT - 700

목재 수분계 MODEL : MT-700

특징

- 광범위하게 사용되는 전기 저항식 수분계로 16가지의 나무 측정 Data를 기억합니다
- 상한치(10~39% 범위에서) 알람 설정 기능이 있습니다
- 평균치 표시, Auto Power Off 기능이 있습니다
- -9.9 ~ +9.9% 까지의 수분값 보정이 됩니다
- 측정 장소와 목재의 온도차를 자동으로 보정합니다

규격

MODEL	MT - 900	MT - 700
측정 방식	전기저항식	
측정 대상	단판, 목재전반	
검량선	활엽수, 침엽수용(표준법 ISO 3130) 수종별 16종류	수종별 16종류
측정 범위	6~80%(활엽수), 7~80%(침엽수) 4~40%(수종에 따라 다름)	5~40%(수종에 따라 다름)
측정 정도	20%미만±0.5%, 20%이상±2.0%	
표시 방법	디지털 (LCD, 최소표시 0.1%)	
사용온도범위	0~40℃	
부가기능	자동온도보정, 평균치표시, Auto Power Off(약 5분에서 자동 off) 상한치 알람설정, 수분치 보정(-9.9~+9.9%)	
전원	전지 1.5v×6개 약 0.45w	
규격·중량	110(W) × 210(D) × 50(H)mm, 0.5Kg	
부속품	4침센서, 예비침×10, 도체고무×2, 렌치전지1.5V×6, Carring Case, 어깨끈, 수종번호표	4침센서, 예비침, 렌치, 전지, carring case
옵션	프린터(VZ-330), 접속Cable(VZC26)	-