

포켓사이즈로 휴대가 간편하고 2단계의 경보기능 내장



XA-327id · 328id

포켓사이즈로 2단계의 경보기능 및 램프 · 부저 알림



XA-370

가스측정기

MODEL : XA-327id · 328id

특징

- 초소형이고 경량이라 휴대가 간편합니다
- 2단계의 경보 기능 및 Lamp, 부저 경보음 기능 내장입니다
- 소비전력이 미소, 전지수명이 길고 Battery low 경보기능 내장입니다
- 본질, 내압 방폭구조로 작업현장 등에 최적의 적용 장비입니다
- 제로조정 및 경보음 체크기능이 있어 장비의 오동작여부를 쉽게 판단 가능합니다

가스측정기

MODEL : XA-370

특징

- 휴대가 간편하고 조작이 간편합니다
- 소비전력이 적어 전지수명이 길어 장시간 작업에도 문제없이 사용 가능합니다
- LEL 단위의 2단계 경보음 기능 및 부저, 램프 알림 기능 내장입니다
- EX 방폭 합격품입니다
- 뛰어난 성능에 대비 탁월히 저렴한 가격입니다

규격

MODEL	XA-327id	XA-328id
검지대상가스	가연성가스(메탄 또는 이소부탄)	
검지원리	(소전력형)접촉연속식	(소전력형)열선형반도체식
경보농도	제 1단계 LEL의 1/10 제 2단계 LEL의 1/4	제 1단계 LEL의 1/50 제 2단계 LEL의 1/10
채취방식	확산식	
경보표시	제 1단계 적색 Lamp점멸, 부저 - 단속음 제 2단계 적색 Lamp점등, 부저 - 연속음 전지경보 녹색 Lamp점멸, 부저 - 연속음	
사용온도범위	-10 ~ 40℃	
전원	단 3형 알카리전지 4EA	
연속사용시간	알카리전지 사용시 약 10시간	
방폭구조	본질안전, 내압방폭구조 id 2G3	
부대기능	제로조정 및 경보음 체크기능	
방적성	간이방적구조	
규격	W65 × H85 × D25mm 약 200g	
부속품	케이스, 점검가스, 걸이용 후크, 알카리전지4ea	

규격

MODEL	XA-370
검지원리	열선반도체식
채취방식	확산식
검지대상가스	도시가스 13A, 메탄
경보농도	제 1단계 경보 LEL의 1/10 제 2단계 경보 LEL의 1/4
응답시간	30초 이내 (2단계 경보의 1.6배의 농도의 가스에서)
경보표시	제 1단계 Lamp 점멸, 부저 단속음 제 2단계 Lamp 점등, 부저 연속음
전원	표준전원 니켈수소전지 1개 긴급용전원 단 4형 망간 건전지 또는 단 4형 알카리전지 2EA
전지사용시간	알카리전지 사용시 약 10시간
사용온도	-10 ~ 40℃
방폭구조	EX IBD II BT2(sensor부는 내압 방폭 구조)
규격	W40 × H99 × D21mm(돌기부제외), 95g
부속품	케이스, 점검 가스 채취기, 니켈수소전지 1EA