



SW - 04

**폐수용 Lab
Waste Water Lab
MODEL : SW-04**

●●● 특 징

Code : 7946-04, Refill : R-7946-04

- 이 Lab 장비에는 1플라스틱 Imhoff콘과 이를 받치는 Support 침전 가능성을 측정하기 위한 폴리카보네이트 재질의 용기가 포함되어 있습니다. 또한 디지털 pH메타 (모델 PH-5)가 포함되어 아주 정확하고 예민한 pH측정을 할 수 있으며, Maintenance Free인 젤 Filled 복합전극과 버퍼용액 (4.00, 7.00, 10.00)이 포함되어 있습니다
- 또한 DO테스트 키트 (7414)와 염소 테스트키트 (3176)도 포함되어 있습니다

측정항목	방 법	범위 (사용횟수)
유리/총잔류염소	DPD-FAS	0~10 ppm (50)
용존산소 (DO)	Winkler	0~10 ppm (50)
부유물질 (SS)	Gravimetric	0~1000mL/L (무제한)

측정항목	방 법	범위 (사용횟수)
침 전 도	Gravimetric	0~100% (무제한)
온 도	—	-5°C~50°C (무제한)
Digital pH Meter	—	0~14pH

**부식 콘트롤키트
Corrosion Control Test Kit
MODEL : CCK**

●●● 특 징

Code : 7436-01, Refill : R-7436-01

- 물의 공급(보일러 용수등)에 있어 부식성을 측정하기 위한 것으로 P알칼리, T알칼리, 칼슘경도, 온도, pH(총)인, TDS를 측정합니다
- 부식조건을 나타내기 위해 Langelier법에 의해 포화지수를 계산해 냅니다
- 현장용으로 편히 쓰이게 패키지 되어 있습니다



CCK

측정항목	방 법	범위 (사용횟수)
칼 슘 경 도	Complexometric	0~200 ppm (50)
P&T알칼리도	Neutralization	0~200 ppm (50)
인 (Ortho)	Ascorbic Acid	0.5~10 ppm (50)
온 도	—	-5°C~45°C (무제한)
부 식 지 수	—	Chart에 의거한 계산
Digital pH Meter	Pocket Tester	0~14pH
TDS	Pocket Tester	10~1990 ppm

**정수기의 판매용 데모키트
Softener Sales Demo Outfit
MODEL : AT-38**

Code : 4-3003-01 Refill : R-4-3003-01

- 이 키트는 수처리가 된 물과 그렇지 않은 물의 차이를 분명히 보여주는 5가지의 간단한 테스트가 포함되어 있습니다
- 모델 S 테이블 톱 소프트너는 수도꼭지에 꼭 끼우게 되어 있어, 데모전과 데모후에 고품질의 정수된 물을 생성해 확신을 주게 합니다



AT - 38

측정항목	방 법	범위 (사용횟수)
pH	Wide Range	pH 5.0~10.0 (50)
철	Bipyridyl	0.5~10.0 ppm (50)
경 도	Complexometric	1drop=10ppm/1gpg(100)
침 전 Demo	—	전/후 (100)
비누소모 Demo	—	전/후 (100)