



# 목재수분계

DOSER (GERMANY) · LUTRON (TAIWAN) · SANKO (JAPAN)

간이형 수분계로서 측정범위가 넓고 측정이 신속 간편 합니다



GM - 32

MS - 7003

밀도에 영향이 없이 측정 가능한 고정도의 수분계



PM - 101

● ● ● 규 격

MODEL	GM-32	MS-7003	PM-101
측 정 범 위	0.0 ~ 10.0% H <sub>2</sub> O	Material 1 : 0 ~ 100% Material 2 : 6%에서 40%	0 ~ 15%
최 소 측 정	0.5%	0.1%	0.1%
표 시 방 식	20개의 LED로 이루어진 Bar-Type 화면	LCD	LCD 표시
사 용 온 도	5.0°C ~ 40.0°C	0 ~ 50°C, 80% RH 미만	40°C
측 정 심 도	30mm 까지의 평균 수분	-	-
전 원	9V 건전지×1개	DC 9V 건전지	DC 9V 건전지
크 기 · 중 량	65 × 112 × 25 mm	약216 × 68 × 29mm / 251g	80 × 35 × 150mm
표 준 부 속 품	사용설명서, 휴대용 케이스	사용설명서, 추가전극×0ea	사용 설명서

※MS-7003 Option : 분리형 센서(MP-31), 휴대용 하드 케이스(CA-06), 휴대용 소프트 케이스(CA-05A)

## 목재수분계

### Wood Moisture Meter

MODEL : GM-32

● ● ● 특 징

- Opened Plate Capacitor의 원리를 이용한 휴대용 수분계 입니다
- 20개의 LED로 이루어진 Bar-Type 화면이 탑재되어 있습니다
- 측정은 마이크로프로세서를 통해 제어되며, 자동 영점 교정 기능을 탑재하고 있습니다
- 비 파괴방식으로 순간적으로 평균 지시치를 표시합니다
- 가격대비 성능이 매우 우수합니다
- 습도 차 감지에 탁월한 성능을 보여줍니다

## 수분계

### Moisture Meter

MODEL : MS-7003

● ● ● 특 징

- Option인 분리형 센서를 이용하여 근거리 측정이 가능합니다
- 마이크로프로세서 LSI 회로로 인해 뛰어난 정확도 및 다양한 기능을 제공합니다
- Recall 기능이 있으며, 또한 Max/Min 측정치 표시기능이 있습니다
- Data Hold 기능이 있습니다
- 내구성이 강하며 간결하게 고안되어 휴대성 및 작동성을 높였습니다
- 전력 부족 표시 기능이 있습니다

## 몰탈 · 석고수분계

### Mortar & Plaster Moisture Meter

MODEL : PM-101

● ● ● 특 징

- 포켓타입의 간단한 디지털 수분계 입니다
- Mortar, Concrete, Plaster의 수분측정, 관리, 검사에 사용합니다
- 밀도, 매설철골의 영향을 받지 않습니다
- 휴대하기 간편합니다