



인장압축 스탠드(수동식)

SHIMPO (JAPAN) · (KOREA)



FGS - 50H

핸들식 인장압축 스탠드 MODEL : FGS-50H

특징

- 핸들 조작으로 미세한 이동이 가능합니다 (핸들 1회전 : 약 3mm)
- 높이조정은 30mm마다 6단계로 변환시킬수 있으며, 최대 50kg까지 사용할 수 있습니다
- 소수점 두자리 수까지 이동거리가 표시됩니다
- 소형으로 설치 및 사용이 간편합니다



FGS - 250HB

핸들식 인장압축 스탠드(고하중용) MODEL : FGS-250HB

특징

- 핸들 조작으로 미세한 이동이 가능합니다 (핸들 1회전 : 약 0.25mm)
- 최대 250kg까지 사용할 수 있어 고 하중으로 적합합니다



PS - 500

핸들식 인장압축 스탠드 MODEL : PS-500

특징

- 핸들 조작으로 미세한 이동 가능
- 스트로크(거리) : 150mm ~ (변환가능)
- 소형으로 설치 및 사용이 간편
- 육안으로 mm자를 볼 수 있어 더욱더 정밀하고 편리하게 사용 가능
- 주문에 따라100K, 250K 제작가능
- 테이블 : 150 × 145mm
- 크기 : 280× 310 × 580mm (W×D×H)
- 선택사양 : 푸쉬풀 게이지 장착 가능

규격

MODEL	핸들식	고 하중용 핸들식	핸들식
	FGS - 50H	FGS - 250HB	PS - 500
최 대 하 중	490.3N (50kgf)	2500N (250kgf)	50kgf
스 트 로 크	150mm	150mm	150mm
높 이 조 정	53~202mm ^{*1}	400mm	150mm
핸 들 1 회 전	약 3mm	약 0.055mm	4mm
테 이 블	150×145mm	150×145mm	150×140mm
무 게	15kg	60kg	15kg

* 1 : 30mm마다 6단계 조정

* 2 : 30mm마다 8단계 조정