



# 디지털 온도계

KANE-MAY (U.K)

소형, 경량, 발군의 내구성과 뛰어난 경제성

## 디지털 온도계 MODEL : KM 330



### 특징

- K-type Thermocouple 전용 디지털 온도계입니다
- 제공되는 충격 보호용 고무 케이스에는 본체를 standing 할 수 있는 보조장치가 있어 휴대 및 실험실에서도 간편합니다
- 대형 LCD 표시기 사용으로 읽기가 편합니다
- Hold, Max, 단위전환 기능을 기본적으로 제공합니다
- 센서는 용도에 따라 선택이 가능합니다
- 섬씨, 화씨 전환 가능합니다
- 0.1°C, 1°C 절환 가능합니다

050-2222-9933 KM 330

### 규격

MODEL	KM 330
적용 센서	K-type
측정범위	-50~1300°C (-58~1999°F)
표시기능	max, min, Hold, °C, °F
분해능	0.1/1°C 절환 가능
측정정도 (실내 23°C에서)	-50°C ~ 0°C : +2 ~ -1°C 0~1100°C : ±(0.2% of reading +1°C)
사용온도, 습도범위	0~50°C, 0~80% RH이내
컨넥터 형태	Sub-miniature (Ansi규격 yellow type)
전원	9V Battery(200시간 사용) × 1 (200hr 사용)

### 프로브 규격

MODEL	측정범위(°C)	센서길이(mm)	센서외경(mm)	코드길이(mm)
-------	----------	----------	----------	----------

#### 침형 프로브



PK-24M	-50~250	100	3.3	1000
--------	---------	-----	-----	------

#### 표면용 프로브



SK23M	-50~250	70/30	7.5	1000
-------	---------	-------	-----	------



SK24M	-50~650	100	10	1000
-------	---------	-----	----	------



SK25M	-50~650	150/36	10	1000
-------	---------	--------	----	------


MODEL	측정범위(°C)	센서길이(mm)	센서외경(mm)	코드길이(mm)
-------	----------	----------	----------	----------

#### 액체용 프로브



IK24M	-100~1100	300	3.0	1000
-------	-----------	-----	-----	------

#### 표면 부착용 프로브



SK27M	-50~150	자석식	10	2000
-------	---------	-----	----	------



S-549	-50~880	100	7.5	1000
-------	---------	-----	-----	------



표면용프로브	-50~540	110	20	1000
--------	---------	-----	----	------