



아스만 통풍건습계

SATO (JAPAN)

높은 신뢰성 및 정확한 습도계측 통풍 건습계로 모든 습도계의 교정기로 사용

아스만 통풍건습계

MODEL : SK-RHG · SK-RHG-S



SK-RHG

SK-RHG-S

특징

- 정확한 습도계측을 목표로 하여 Assmann씨가 16년 동안 연구하여 온도와 습도가 상관관계가 있음을 증명하여 제작한 통풍건습계로서 높은 신뢰성을 인정받고 있습니다
- 습구부에 거즈대신 습구포를 채택하였고 장시간 사용여도 물 보충없이 사용할 수 있도록 급수병을 장착 하였으며 전원은 AC,DC 겸용 입니다. Fan을 연속적으로 20시간 가동할 수 있으며 특히 SK-RHG-S형은 복사열의 영향을 적게하기위하여 동체부 하단에 크롬도금 하였습니다
- 용도로는 기상관측, 빌딩관리, 환경관리, 크린룸관리점검 등 실내외 모든분야에서 사용되며 특히, 자기온습도계나 모든 습도계의 교정기(표준기)로 사용됩니다
- 온도범위가 0~50℃ 이중관으로 된것과 -30~50℃로 되어 있으므로 선택하여 주십시오
- 분해능이 0.1℃의 정밀도 온도가 요구되면 주문제작도 가능합니다

규격

MODEL	SK-RHG(7450)	
측정범위(온습도)	-30~50℃(이중관 온도계) 0~100%RH(환산)	
분해능, 정도	0.2℃, ±0.2℃, 1%RH	풍속발생 3~5%
전원	1.5V×2개/AC어댑터	
크기·무게	80×110×450mm, 740g(stand는 option)	

MODEL	SK-RHG-S(7450-S)
측정범위(온습도)	-30~50℃/0~50℃(이중관 온도계) 0~100%RH
분해능, 정도	0.2℃, ±0.2℃, 1%RH
전원	1.5V×2개/AC어댑터
크기·무게	80×110×450mm, 740g(stand는 option)
성적서	기상청 검교정 성적서

Option



Option List

MODEL	품명	비고
7450-30	SK-RHG/SK-RHG-S용 스탠드	
7450-40	SK-RHG/SK-RHG-S용 삼각대	
7450-50	온도계 : 0~50℃(0.2℃)2개/set	
7450-60	온도계 : -30~50℃(0.2℃)2개/set	
7450-65	온도계 : 0~40℃(0.1℃)2개/set	주문제작품
7450-70	SK-RHG/SK-RHG-S용 습구용	60개
7450-75	SK-RHG/SK-RHG-S용 아답터	AC 100V/60Hz
7450-80	습도 환산표	
7450-JRK	기상청 검교정성적서	국내 성적서 요구시 제공