



디지털 흑구 온습도계

SATO (JAPAN)



SK-150GT

디지털 흑구 온습도계 Globe Thermo-Hygrometer MODEL: SK-150GT

특징

- 흑구 온도계, 온도계 및 습도계를 일체화 시킨 휴대형 WBGT지수 측정기입니다
- Alarm 경보 기능이 있어 설정치(임의의 WBGT지수)에 도달하면 부저로 알려줍니다
- 일사병 예방의 WBGT지수 지침을 기준Seal로 하였으므로, 사용용도에 따라 3종류 중에서 선택하여 붙이시면 됩니다
- 하드 케이스가 기본 제공되어 운반 및 보관이 용이합니다
- 설치용 나사 구멍이 있어서 전용 삼각대에 설치할 수 있습니다
- WBGT지수의 측정 환경 설정 기능이 있습니다
- 학교 체육활동, 야외 혹은 실내 스포츠 이벤트, 고온의 작업 현장, 건설업, 도로공사, 농작업 등에서 주로 사용됩니다
- Auto Power Off 기능이 있으며, 임의 해제도 가능합니다



규격

MODEL		SK-150GT
측정범위	온도(TA)	0~50℃
	흑구온도(TG)	0~80℃
	WBGT지수	0~50℃
	습도(RH)	10.0~95.0%rh
측정정도	온도(TA)	±0.6℃
	흑구온도(TG)	±2℃
	WBGT지수	±2℃
	습도(RH)	±3%rh(20~90%rh at20~30℃), ±5%rh(상기이외)
분해능		온도, 흑구 온도, WBGT지수 : 0.1℃ 습도 : 0.1%rh
전원		9V × 1ea
전지수명		연속사용 약 600시간 (알람 동작 없을 시)
샘플링		약 2초
WBGT지수알람		설정범위 20.0~49.9℃ 버저경고 (해제불가)
사용환경		0~50℃ 95%rh 이하
보관환경요건		-10~50℃ (결로 없을 시)
크기		본체 (W)71×(H)275×(D)30mm 흑구: φ60mm
중량		약 240g (건전지포함)
파워오프		20분후에 오토파워오프 됩니다 (설정해지가능)