



kraft paper, liner board, copy paper, cardboard 등 다양한 종이의 수분 측정을 할 수 있습니다

HK-300 시리즈는 측정 대상·용도에 따라 그림 센서 부착 세트 HK-300-1, 도체 고무 센서 부착 세트 HK-300-2, 정압센서 부착 세트 HK-300-3 등의 3기종이 있습니다

종이수분계
Paper Moisture Meter
Model : HK-300

특징

- 본 기기는 Kraft지와 Liner 지를 측정할 수 있는 Digital 타입의 수분계입니다
- 종이의 종류는 다이알 스위치로 선택되며 측정시간이 빠릅니다
- 센서의 표면은 고무로 되어 있어 시료와의 밀착성이 좋고 안정감이 있습니다
- 휴대용으로 제작되어 측정장소의 제약을 받지 않습니다



HK-300-1



HK-300-2



HK-300-3

규격

MODEL	HK-300 시리즈 (-1/-2/-3)
측정 방식	전기 저항식
측정 대상	크래프트지, 라이너지, 카피용지, 골판지 원지 등
표준 법	JIS P8127(카피 용지, 골판지 원지)
측정 범위	그림 센서 : 카피 용지 4~15%, 골판지 원지 6~20%
	도체 고무 센서 : 카피 용지 4~25%, 라이너지 6~23%, 크래프트지 5~24%
	정압센서 : 카피 용지 2~10%, 라이너지 5~15%, 크래프트지 2~10%
측정 정도	표준오차 0.4% (수분치 15%이하)
표시 방법	디지털 (LCD, 표시 최소자리수 0.1%)
사용 온도 범위	0~40℃
전원	전지 1.5 V(단 3 알칼리)×6, 약 0.45W
규격	110(W)×210(D)×50(H) mm, 0.5kg
부속품	케이스, 숄더 스트랩,
옵션	프린터(VZ-330), 프린터 접속 케이블(VZC-26)