

빠른 응답과 손쉬운 조작

ER SERIES



ER



ER-P

라벨/티켓 프린팅 시스템

프린터기 DLP-50(라벨), DEP-50티켓을 연결하여 다양한 인쇄물을 출력하실 수 있습니다.



CAS Corporation			
weight	unit price	total	
(kg)	(\$/kg)	(\$)	
Apple	1.23	0.57	
Banana	0.430	1.23	0.57
Kiwi	0.450	4.56	2.10
Sum(\$)			3.24
Count			3
Payment(\$)			3.24
Change(\$)			0.00

▶ 라벨

▶ 티켓

050-2222-9933



☞ Dual interval 방식

Dual interval 방식 채택과 1/3,000 분해능으로 보다 정확한 계량을 할 수 있습니다.

☞ 부드러운 Tact 스위치

Tact 스위치 부드러운 키감으로 손쉽게 작동할 수 있습니다.



☞ 이중 트레이 장착

트레이가 이중으로 장착되어 안전한 구조와 내구성을 자랑합니다.

☞ 충전용 배터리 사용

충전용 배터리 사용으로 언제 어디서나 손쉽게 이용하실 수 있습니다.

제품특징

- > 5개의 직접 PLU와 200개의 간접 PLU 메모리
- > 부드러운 고무 스위치
- > RS-232C 인터페이스 (PC/프린터 연결)
- > Dual interval 방식 채택으로 정확한 무게 측정
- > 백라이트
- > 일일 총거래 정산기능
- > 충전용 전지 사용

선택사양

- > 프린터: DLP-50(라벨)/DEP-50(티켓)
- > 먼지보호커버

제품사양

모델명	ER series	
최대표시(kg)	6/15	15/30
한눈의 값(g)	2/5	5/10
분해도	1/3,000(Dual interval)	
표시부	5/6/6(중량/단가/가격)	
디스플레이 타입	LCD	
사용온도	-10℃ ~ +40℃	
사용전원	충전지, 12V DC 아답터	
전지사용시간	200시간(LCD)	
집판 크기(mm)	304(W) x 220(D)	
제품 크기(mm)	Standard 타입: 330(W) x 346(D) x 107(H)	
	Pole 타입: 330(W) x 346(D) x 419(H)	
제품 무게(kg)	Standard 타입: 4.5, Pole 타입: 5.8	

ICON



Options



프린터 연결 기능



DLP-50



DEP-50



고객용 풀디스플레이



먼지 보호 커버