

TECHNICAL INTRODUCE

- **간편한 제어**
릴레이 제어 출력은 AC 110V/0V, 220V 전압 출력이며 별도의 릴레이 제어 필요없습니다.
중량 Display 부 : FONT 크기 60, 5자리 표시(5.7인치 TOUCH)
- **편리한 터치기능**
모든 설정 및 중량조정 각종 표시를 한글 구현화 시켰으며 간편한 터치를 이용한 계량으로 보다 편리하게 사용할 수 있습니다.
계량방법 및 계량품번 선택을 위한 **킥 버튼**이 존재하며 **운전중, 하한, 정량, 상한, 완료, 예러, 영점** 상태표시를 역광으로 표시하여 식별하기가 용이합니다.
각종 예러상태를 한글로 표시하며 날짜, 시간표시 및 수정이 가능하고 **99개의 설정값** 메모리를 입력시킬 수 있습니다.

SPECIFICATIONS

인터페이스	RS232(외부), RS422(내부), PRINTER
입력감도	1 μ /D 이상
로드셀 인가전압	DC 10V
비직선성	0.01%FS
A/D 분해방식	시그마-델타방식
A/D 변환속도	200times/sec
A/D 외부분해도	1/20,000(max)
디스플레이부	5.7inch 터치LCD, CCFL BACK LIGHT
DOT SIZE	320 X 240
전압	AC 85~265V, 50/60Hz Free Voltage
제품중량	약 4Kg

TOUCH PANEL 계량화면

품번: 품명: _____ :

횟수: _____ 총중량: _____

운전중 하한 정량 상한 완료 예러

열침

프린트	소개	종계	/	/
하한값	설정값	상한값		
부족갯수	정량갯수	과량갯수		
설정	계량선택	외판어셈	운전	정지

DRAWING

