

방수·방진 전자저울

SC/SE Series

IP68 등급 방수방진



SC Body

SE Body



■ LCD 액정표시부 ■ 외부분동에 의한 캘리브레이션 ■ Quick USB 인터페이스 ■ RS-232C 인터페이스 ■ 계수기능 ■ 비교기능 ■ 자동OFF 기능 ■ 일반배터리 사용 가능 ■ 방수방진 등급 IP68

- 방수방진 등급 : IP68(표시부)
IP68의 방수방진 등급으로 제작된 표시부는 열악한 사용 환경에서도 정확한 작동이 가능
- 사용이 편리한 배터리 작동 및 긴 사용시간
6D 배터리 6개 3,600시간 사용 가능
- 비교기능 : "HI", "OK", "LOW"로 구분표시
- 통신기능(option) : RS-232C/Comparator 출력
- 고정밀도 : 1/6,000(30K,60K), 1/7,500(150K)
- 배터리 잔량표시 및 교환 알림 기능
- SC : SUS베이스+방수로드셀
- SE : 스틸베이스+방수로드셀

- 39mm 대형 문자표시부(7세그먼트)
실시간 배터리 잔량 표시
중량 안정 표시 기능
실중량(용기 제거) 표시 기능
영점 표시
- 교체가 손쉬운 배터리 케이스
6D 배터리 6개를 패키지로 사용하여
방진방수가 가능한 전원 공급과
배터리 교체를 일괄적으로 쉽게
할 수 있는 구조이며
표시부에 배터리 잔량이 표시되어
관리가 쉽다.



제품사양

모델	SUS베이스 스틸베이스	SC-30K SE-30K	SC-60K SE-60K	SC-150K SE-150K
용량		30 kg	60 kg	150 kg
최소표시		5 g	10 g	20 g
분해능		1/6,000	1/6,000	1/7,500
침입소(250×250)mm		×	×	×
중(300×380)mm		○	○	○
기대(390×530)mm		×	○	○
제품중량		중 : 12kg	중 : 12kg / 대 : 16kg	중 : 12kg / 대 : 16kg
표시부		LCD 38mm		
사용온도		-10℃ ~ 40℃, 상대습도 85%이하		
사용전원		6D 알카라인 배터리 6개(사용시간 : 최대 3,600시간)		