

계수용 전자저울

HC-i Series



경광등(옵션)
198(W)×148(D)×457(H)mm

050-2222-9933



■ LCD 액정표시부 ■ 외부분동에 의한 캘리브레이션 ■ RS-232C 인터페이스 ■ 계수기능 ■ 누적 중량 합산 기능
■ 비교 기능 ■ 자동OFF 기능 ■ 충전배터리 사용 가능 ■ 연속출력 데이터 또는 인쇄서식의 편집가능


- 높은 내부분해능 : Normal Mode 1/60,000~1/75,000
Fine Mode 1/600,000~1/750,000
- 개수, 중량, 단중표시
- 네비게이션에 의한 단위중량 등록 용이
샘플에 의한 단위중량 등록, TEN 키에 의한 단위중량 등록
메모리에서의 단위중량 호출 기능
- ACAL (자동 계수 향상기능)
- 100개의 단위중량을 ID 메모리내에 기억 가능
- 상하한값 설정에 의한 컴퍼레이터 기능
- UFC 기능 : RS 통신 format을 사용자 임의로 설정하는 기능
- 한계수량 설정기능 : 목표수량 근접시 알람기능(Target 기능)
- Option : RS-232C 시리얼 인터페이스
RS-232C 컴퍼레이터 릴레이출력
충전 Battery Pack

제품사양

모델	HC-3KI	HC-6KI	HC-15KI	HC-30KI
용량	3kg	6kg	15kg	30kg
최소표시	0.5g	1g	2g	5g
최소단중	Normal Mode 0.1g Fine Mode 0.005g	0.2g	0.4g	1g
샘플수	10개 (5, 25, 50, 100개 또는 임의설정 가능)			
직선성	±0.5g	±1g	±2g	±5g
재현성	0.5g	1g	2g	5g
온습도범위	-5°C ~ 40°C, 습도 85%이하 (결로가 없을 것)			
표시	7segment LCD 문자높이 : 개수 18.6mm, 중량/단중 11.4mm			
통신기능	RS-232C (Option)			
집판크기	310(W)×210(D) mm			
제품크기	313(W)×320(D)×123(H)mm			
제품중량	4.8kg			
사용전원	AC 아답터 (220V 50/60Hz, 약 10VA) 또는 내장 배터리(Option)			
표준부속품	취급설명서, AC 아답터			

계수용 전자저울

NEW FC Series



■ LCD 액정표시부(백라이트) ■ 외부분동에 의한 캘리브레이션 ■ RS-232C 인터페이스 ■ 계수기능
■ 누적 중량 합산 기능 ■ 비교 기능 ■ 연속출력 데이터 또는 인쇄서식의 편집가능

- 로드셀 계중방식에 의한 1/4000, 1/5000, 1/6000의 고정밀도
- Back Light의 밝고 선명한 표시부
- 표시부 : 계수(수량), 중량, 단중표시
- 네비게이션에 의한 단위 중량 등록 용이
- ACAL(자동 계수 향상 기능)
- 100개의 단위중량을 ID 메모리내에 기억 가능
- 상하한값 설정에 의한 컴퍼레이터 기능
- UFC 기능 : RS 통신포맷을 사용자 설정 가능
- Option : RS-232C 시리얼 인터페이스
RS-232C 컴퍼레이터 릴레이출력



경광등(옵션)
198(W)×148(D)×457(H)mm

제품사양

모델	New FC-30K	New FC-60K	New FC-100K	New FC-200K
용량	30kg	60kg	100kg	200kg
최소표시	5g	10g	20g	50g
분해능	1/6000	1/6000	1/5000	1/4000
최대감량	Full Tare			
계중방식	로드셀			
교정방식	자동(키보드) 캘리브레이션			
사용전원	AC 아답터(220V 60Hz, 약 10VA)			
사용온도	-10°C ~ 40°C, 습도 85%이하			
집판크기	380×300 mm		390(W)×530(D) mm	
제품크기	300×624×781mm		390(W)×771(D)×781(H)mm	
제품중량	11.3kg		16.4kg	