

Universal Printer

AD-8118C

멀티 다용도 산업용 프린터
인디케이터를 최대 4개까지 접속 가능
인터벌 인쇄 가능
폭넓은 출력 양식



050-2222-9933

- 최대 4개까지 인쇄가능**
3채널 시리얼 입력옵션(OP-02)에 의해 최대 4개의 인디케이터를 동시에 접속 가능
- 도트 프린터 메커니즘**
하나의 라인당 24문자를 프린트 가능
60mm의 인쇄지 사용으로 빠른인쇄 가능
- 설치가 용이하다**
간편한 통신케이블 연결
판넬 등에 장착이 쉬운 DIN 사이즈
- 다양한 분석데이터 출력**
서브토탈, 그랜드토탈 등 다양한 토탈 기능
최대, 최소, 평균, 표준편차 등 데이터 분석기능
- 달력/시간 기능**
AC전원 없이 약 6년동안 합계값, 달력/시간 등 기억
- 다양한 출력 기능**
덤프 프린터를 이용한 모든 데이터 양식 출력 가능
역방향/순방향 인쇄 양식 선택 가능
글자크기 조정 가능
- 다양한 인쇄모드**
랜덤인쇄, 덤프인쇄, 인터벌인쇄, 배치(Batch)인쇄

출력 양식의 예

<pre> GRAND TOTAL 1/ 8/2007 16:04 CD 1 33600kg CD 2 89634.6kg CD 3 522.8kg CD 5 15680kg CD 7 127.6kg CD11 1458kg CD22 102.6kg <CH1> 12T 157180kg MAX 25980kg MIN 1458kg Σ 13092kg σn 2225.4kg R 24458kg <CH2> 12T 136.7kg MAX 78.4kg MIN 115.6kg Σ 16.34kg R 58.3kg <CH3> 2AT 156407.4kg MAX 25980.6kg MIN 78.4kg Σ 6603.6kg σn 8733.9kg R 28921.6kg </pre>	<pre> 1/ 8/2007 16:42 No.12345678 1T <CH1> CD 1 N 33600kg CD11 N 5720kg <CH2> CD 2 N 46.8kg <CH3> CD 3 N 29.1kg <CH4> CD 4 N 39.7kg 70964.8kg </pre>	<pre> 1/ 8/2007 16:03 # 17 CD 2 N 17450kg 1/ 8/2007 16:03 # 18 CD 3 N 127.6kg 1/ 8/2007 16:03 # 19 CD 2 N 25980kg 1/ 8/2007 16:03 # 20 CD 3 N 136.7kg 1/ 8/2007 16:03 # 21 CD 2 N 22200kg 1/ 8/2007 16:03 # 22 CD 3 N 138.9kg 1/ 8/2007 16:04 # 23 CD 5 N 19680kg 1/ 8/2007 16:04 # 24 CD 7 N 127.8kg </pre>
<pre> SUB TOTAL 1/ 8/2007 16:04 CD 2 65590kg CD 3 395.2kg CD 5 19680kg CD 7 127.6kg <CH1> 4T 85150kg MAX 25980kg MIN 17450kg Σ 21288kg σn 3636.9kg R 8458kg <CH2> 4T 523.8kg MAX 136.7kg MIN 127.6kg Σ 9.1kg R 9.1kg <CH3> 8T 85673.8kg MAX 25980.6kg MIN 78.4kg Σ 10795.1kg σn 11556.6kg R 25772.4kg </pre>	<pre> LOT TOTAL 1/ 8/2007 16:44 No.12345678 2T <CH1> CD 1 N 33600kg CD11 N 37250kg CD21 N 21700kg <CH2> CD 2 N 46.8kg CD22 N 71.9kg <CH3> CD 3 N 29.1kg CD33 N 98.7kg <CH4> CD 4 N 43.3kg 21913.3kg </pre>	<pre> SUB TOTAL 1/ 8/2007 16:44 No.12345678 2T <CH1> CD 1 N 33600kg CD11 N 37250kg CD21 N 21700kg <CH2> CD 2 N 46.8kg CD22 N 71.9kg <CH3> CD 3 N 29.1kg CD33 N 98.7kg <CH4> CD 4 N 43.3kg 92878.7kg </pre>

Controller / Universal Printer

제품사양

전원	AC 100~240V -10%+15% (50/60Hz)
무게	약 2 kg
사용온도	-5℃ ~ 40℃
사용습도	85%RH이하 (단 결로가 없을 것)
외형사이즈	192(W)×185(D)×96(H) mm
판넬커팅사이즈	186(W) _{±0.10} ×92(D) _{±0.8} mm
기본액세서리	전원케이블 휴즈 인쇄용지 잉크리본 입출력콘넥터 DIN 콘넥터 고무발 4개

프린터 특성

프린터 타입	도트 매트릭스 타입
문자크기	표준 문자 1.7(W)×2.6(H) mm 1라인당 24칼럼(5×7 도트 문자) 확대문자 3.4(W)×2.6(H) mm 1라인당 12칼럼(10×7 도트 문자)
프린트 속도	초당 약 1.7라인
프린트 능력	약 1,000,000 라인
잉크 리본	ERC-09 사용 리본 색깔 : 검정색 수명 : 약 200,000 문자
인쇄 용지	규격 : PP-137-S 외형사이즈 : 57.5(W)×60(D) mm 인쇄 : 약 8,000 행
옵션	OP-02 : 3채널 시리얼 입력