

LC-4204 Series

Aluminum



LOAD CELL

싱글포인트 로드셀 / 벤치스케일용

- 싱글포인트와 멀티포인트의 양쪽 모두 사용 가능 (편심하중보상)
- 인장 · 압축겸용
- 플랫폼 사이즈: 700 X 600mm
- 방진, 방수등급 : IP 54 기준에 의한 설계



SPECIFICATIONS

Model	LC-4204 Series
정격출력	1.5mV/V±0.2%
허용자중	20% of R.C.
허용과부하	200% of R.C.
한계과부하	250% of R.C.
종합오차	0.015% of R.O.
크리프(1시간)	±0.05% of R.O.
권장인가전압	DC12V
최대인가전압	DC15V
제로바란스	20±5% of R.O.
입력단자간저항	약400Ω
출력단자간저항	350Ω ± 5Ω
절연저항	5000 MΩ /DC50V
온도보상범위	-10℃~40℃
영점온도영향	0.04% of R.O./10℃
출력온도영향	0.014% of Load/10℃ Typ.
케이블지름/길이	Ø6/5m
집판사이즈	600×700mm

050-2222-9933

Model	정격용량(질량)
LC4204-K300	300kgf
LC4204-K600	600kgf

Dimensions

