

LC-4102 Series

Aluminum



LOAD CELL

싱글포인트 로드셀 / 벤치스케일용

- 소형 경량, 소~중 중량의 계량에 최적(편심하중보상)
- 방습구조
- 인장· 압축겸용
- 방진, 방수등급 : IP 54 기준에 의한 설계



050-2222-9933

SPECIFICATIONS

Model	LC-4102 Series
정격출력	1mV/V+15%-0%
허용자중	80% of R.C.
허용과부하	300% of R.C.
한계과부하	400% of R.C.
종합오차	0.015% of R.O.
크리프(1시간)	±0.05% of R.O.
권장인가전압	DC12V
최대인가전압	DC15V
제로바란스	20±5% of R.O.
입력단자간저항	약400Ω
출력단자간저항	350Ω ± 5Ω
절연저항	500 M Ω / DC50V
온도보상범위	-10℃~40℃
영점온도영향	0.04% of R.O./10℃
출력온도영향	0.014% of Load/10℃ Typ.
케이블지름/길이	∅4/1.5m
집판사이즈	400×400mm

Model	정격용량(질량)
LC4102-K010	10kgf
LC4102-K015	15kgf
LC4102-K030	30kgf
LC4102-K060	60kgf
LC4102-K150	150kgf

Dimensions

