

LC-4101 Series

Aluminum

싱글포인트 로드셀 / 벤치스케일용

- 방습처리구조 소형 경량타입(편심하중보상)
- 온도보상유지
- 인장·압축겸용
- 소용량계량에 적합
- 방진, 방수등급 : IP 22 기준에 의한 설계



SPECIFICATIONS

Model	LC-4101 Series
정격출력	1mV/V+15%~0%
허용자중	80% of R.C.
허용과부하	300% of R.C.
한계과부하	400% of R.C.
중합오차	0.015% of R.O.
크리프(1시간)	±0.05% of R.O.
권장인가전압	DC12V
최대인가전압	DC15V
제로바란스	20±5% of R.O.
입력단자간저항	400Ω
출력단자간저항	350Ω ± 5Ω
절연저항	500 MΩ / DC50V
온도보상범위	-10℃~40℃
영점온도영향	0.04% of R.O./10℃
출력온도영향	0.014% of Load/10℃ Typ.
케이블지름/길이	Ø4/1.5m
집판사이즈	300×300mm

Model	정격용량(질량)
LC4101-G600	600gf
LC4101-K1.5	1.5kgf
LC4101-K003	3kgf
LC4101-K006	6kgf
LC4101-K015	15kgf

Dimensions

