

# LCM13 Series

Stainless Steel



· Model : LCZAP1413/1414/1415  
이탈방지용 액세서리(옵션)

Model	정격용량(질량)
LCM13K100	100kgf
LCM13K200	200kgf
LCM13K300	300kgf
LCM13K500	500kgf
LCM13T001	1tf
LCM13T002	2tf
LCM13T003	3tf
LCM13T005	5tf

## Beam형 로드셀 / 탱크, 플랫폼 스케일용

- 내부식성을 요하는 플랫폼스케일, 탱크스케일의 구축에 최적
- 취급설치가 간단
- 인장 · 압축겸용
- 방진 · 방수 등급 IP67

## SPECIFICATIONS

Model	LCM13 Series
정격출력	2mV/V $\pm$ 0.1%
허용과부하	150% of R.C.
한계과부하	200% of R.C.
종합오차	0.03% of R.O.
권장인가전압	DC 5~12V
최대인가전압	DC 15V
제로바란스	$\pm$ 1% of R.O.
입력단자간저항	약 380 $\pm$ 20 $\Omega$
출력단자간저항	350 $\pm$ 3.5 $\Omega$
절연저항	5000 M $\Omega$ 이상 / DC50V
온도보상범위	-10 $^{\circ}$ C~40 $^{\circ}$ C
영점온도영향	0.016% of R.O./10 $^{\circ}$ C Typ.
출력온도영향	0.013% of Load/10 $^{\circ}$ C Typ.
케이블지름/길이	$\varnothing$ 4/3m
방진, 방수	IP67

## Dimensions

