



휴대가 간편한
Hand Type pH측정기



SK-640pH

자동 온도보상기능이
내장된 보급형pH측정기



HTC-200

휴대형 pH Meter

MODEL : SK-640pH(표준640S-1)

특징

- 액정 백라이트 부착으로 어두운 곳에서도 측정이 간단합니다
- Auto Power Off (20min)기능으로, 불필요한 건전지의 소모를 방지합니다
- MAX · MIN 기억기능
- AC어댑터(Optional)사용으로 연속측정이 가능합니다
- RS-232C 출력가능
- 지시계의 오염을 방지하는 비닐커버 기본 제공 <표준 Sensor 640S-1>
- 내부액의 보충이 가능한 아연 Free glass관을 채용 <투입형 Sensor 640S-2>
- 일반생활방수기기로 투입측정이 가능합니다
- 자동온도보상(ATC)기능

휴대형 pH Meter

MODEL : HTC-200

특징

- 보급형 pH측정기로 휴대하여 측정하기가 쉽습니다
- 자동 온도보상 기능을 내장하고 있습니다
- 측정 정도가 높습니다
- 다음의 Auto Check기능이 있습니다
 - Low Battery 표시
 - 전극의접속 유무

규격

| MODEL | | SK-640S-1(표준) | SK-640S-2(투입형) | HTC-200 |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 측정범위 | pH | 2.00 ~ 13.00pH | | 0.00~14.00pH |
| | 온도 | 0.0 ~ 50.0°C | | - |
| | mV | - | | -1999~+1999mV |
| 분해능 | pH | 0.01 | | 0.01pH / ±0.01pH +1Digit |
| | mV | 0.1°C / ±0.5°C | | 1mV / ±0.1 mV + 1Digit |
| | 온도 | - | | - |
| 교정 | | 3점교정(4.01, 6.86, 10.01) | | 2점교정(4.01, 6.86) |
| Display | | LCD백라이트부착, Auto power OFF기능 | | LCD |
| 내부액 | | 보충형 | 무보충형 | 무보충형 |
| Sensor재질 | | pH / Glass전극 | 온도 / 써미스터 | pH/Glass전극(Body : 에폭시) |
| 전원 | | 9V 건전지 또는 AC어댑터(Optional) | | 9V 건전지 |
| 크기 | | 지시계 : 182×72×31.5mm / 220g | | 180×80×35mm / 250g |
| | | SensorØ12×152mm1 mm | Ø34×144mm 3mm | |
| 표준부속품 | | 취급설명서, 수납케이스, 9V건전지 1개, sensor probe(640S-1)1RO, Sensor cap1개, 표준액(23ml) : pH4, pH7, pH10 및 전극보충액 1병, 본체용비닐커버 1개 | | 표준액 pH7.00/4.00 각 1병 종류수 1병 |
| Option | | 640S-1, 640S-2의 code길이를 지정하는 것이 가능합니다(1m단위) RS-232C 접속 cable | | ORP전극, Carrying Case |