



휴대형 수질 측정기

LaMotte (U.S.A)

초경량이며 소형으로 휴대가 간편하여 현장에서 신속하고 신뢰성있는 DO값을 측정



1761

휴대형 DO 측정기

MODEL : 1761(DO Tracer)

특징

- DO레벨은 포화율 0~200.0%와 농도 0~20.00ppm범위에서 표시 됩니다
- 염분보정(0~50ppt) 고도보정(0~20,000ft)까지 가능하며 신뢰성 있는 데이터를 얻을 수 있습니다
- DO와 온도를 25개까지 저장 합니다
- 전원 ON시 자동 교정, Data, Hold, Auto Power off, Battery low지시 기능이 있습니다
- IP67의 방수등급
- Option으로 1m또는 5m의 Cable을 연장할 수 있습니다

전도도, TDS, 염도, 온도를 한 대의 장비로 측정



1749

휴대형 수질 측정기

MODEL : 1749

특징

- EC, TDS, Salt에대해서 ±2%의 정밀도 기기입니다
- 자동온도 보상 및 자기 교정 기능을 가지고 있습니다
- 15개의 데이터 저장용량가능
- 자동 off, Battery low지시 등으로 편리합니다
- 생활 방수된 디자인으로 사용이 편리합니다

규격

MODEL		1761	1749
측 정 항 목		DO,온도	전도도, TDS, 염도, 온도
DO	측정범위	0.00~20.00ppm, 0~200.0%(포화율)	-
	분해능	0.01ppm, 0.1%	
	측정정도	0.4ppm, ±2% F.S	
온도	측정범위	0.0~50.0°C	
	분해능	0.1°C/°F	
	측정정도	±1.0°C	
전도도	측정범위	-	0~199.9µS 200~1999µS 2.00~19.99mS
	측정정도	-	±2%FS
TDS	측정범위	-	0~99.9ppm 100~999ppm 1.00~9.99ppt
	측정정도	-	±2%FS
염도	측정범위	-	0~99.9ppm 100~999ppm 1.00~9.99ppt
	측정정도	-	±2%FS
데이터 저장		25개의 데이터 저장	15개의 데이터 저장
크 기		36 x 176 x 41mm	
무 게		110g	
사 용 환 경		-	0°C~40°C 80%RH 이하