

FS-6100A

다중누적 인디게이터

Uses 용도

- 자동누적 계량 시스템용
- 다중 원료 자동혼합기용

FS-6100A



050-2222-9933

Characteristic 특징

- 기본 8개 Bin사용(Bin 8개 추가가능)
- 자동영점 조정
- 기본 40개공식
- LCD그래픽 화면 적용
- 계량 진행을 그래픽으로 표시 해줌
- 설정값 입력의 용이
- 방진·방습형 Key-Board 장착
- 최대 표시 분해능 1/10,000

Option 선택사양



- OP-01 : RS-232C
- OP-02 : Current-Loop
- OP-04 : RS-422, RS-485
- OP-06 : Analog Out (4-20mA/20-4mA)
- OP-07 : Printer I/F Centronics Parallel
- OP-08 : Bin 확장(8 Out)
- OP-10 : BCD-In(공식변경)

Specification

Model	FS-6100A
입력감도	0.2g V/D
로드셀 인가 전압	DC5V
최대 로드셀 입력 전압	32mV
온도계수	±20PPM/°C
A/D 분해능	1,000,000Count
습도	35%~85% RH
사용전력	AC100V-240V 50/60-HZ, 10VA
제품중량	6Kg
사용온도	-5°C~35°C
최대 표시값	50,000

Dimension 외형 및 장착규격

외형치수(Unit:mm)



Applications

