



## 왕복형 연구실형 진탕기



## 강력한 진탕 작용과 튼튼한 구조



050-2222-9933

SSL2

SF1

### 진탕기

MODEL : SSL2

#### 특징

- 마이크로 프로세서 내장으로 정확한 속도를 유지합니다
- 디지털 타이머 내장되어 있습니다
- 카운트다운 후 셰이커는 멈추고 경보음이 울립니다
- SSL2는 SSL1과 동일한 구조와 제어 방식을 가지고 있습니다
- 25~250 스트로크/분의 속도범위와 20mm의 진폭을 가지고 왕복 진동작용을 합니다
- 정제(엑기스 추출)등에 이상적인 강력한 혼합 작용을 합니다

#### 규격

MODEL	SSL2
진동작용	왕복(운동)
플랫폼크기	335 × 335mm
속도범위	25 ~ 250rpm
궤도 · 진폭	20mm
최대하중	10kg
작동온도범위	+4°C ~ +40°C
최대허용습도	80%
최대크기	360 × 420 × 270mm
무게	11kg
전원	W86 × H140 × D170mm

#### 주문정보

MODEL	Description
SSL2	셰이커, reciprocating, 램스케일

### 진탕기

MODEL : SF1

#### 특징

- 액기스 추출에 이상적인 셰이커입니다
- Time기능과 연속 기능이 있습니다
- 손으로 병과 플라스크를 흔드는데 드는 귀중한 시간을 소비하는 대신 SF1으로 사용하십시오
- 500ml용량까지 8개의 플라스크 또는 병까지 수용하면서 손으로 하는 셰이킹을 대신하여 강력한 믹싱 작용을 합니다
- 연속 기능이 있으므로 장시간 셰이킹이 필요한 분야에서 아주 유용합니다
- 벤치상의 불필요한 움직임을 막고 진동을 흡수하는 4개의 고무 다리가 장착된 튼튼한 구조입니다
- 아날로그 타이머는 10~60분이 가능합니다
- 2개의 측면팔, 8개의 크램프 Allen키가 공급됩니다
- 연장 옵션이 가능하며 2개의 연장팔과 4개의 여분 클램프로 구성되어 있으며, SF1/2로 주문하시면 됩니다
- 이것은 용량을 12개 병 또는 플라스크까지 증가 시킵니다

#### 규격

MODEL	SF1
속도범위	8 ~ 800 진동/min
진폭	1.5mm
총크기	780 × 270 × 240mm
최대하중	3kg
무게	8.3kg
전원	230V 50W

#### 주문정보

MODEL	Description
SF1	2개 측면팔, 8개 클램프와 AllenKey가 포함된 플라스크 셰이커
SF1 · 1	여분 클램프
SF1 · 2	2개의 연장팔, 4개의 여분 클램프