


강력한 흡입력, Compact한 설계로 소형 경량화 실현한 실험실에 적합한 Vacuum Pump입니다



G-5



G-10DA



G-25SA

### 특징


- 계속 사용해도 무리가 없는 Compact Type입니다
- 타회사 제품에 비해 흡입력이 우수합니다
- Pump와 직결하여 타 물품과 연결이 쉽습니다
- AC 220V전원도 가능합니다(G-5기종은 제외)
- G-100D기종은 GAS Ballast Valve가 포함 되었습니다
- G-10D20, 50, 100기종은 Thermal Protector가 내장되어 있습니다

### 규격

MODEL	G-5	G-10DA	G-25SA
배기속도	6ℓ /min	12ℓ /min	24ℓ /min
도달압력	4x10 <sup>3</sup> pa	1.3pa	9.3pa
사용전동기	Single phase, 25W	Single phase, 60W	Single phase, 100W
전원	100V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz
회전수	1,550 r.p.m	1,565 r.p.m	1,740 r.p.m
소요량 · Oil	20cc/SMR-100	250cc/SMR-100	230cc/SMR-100
크기	80(W)x199(L)x158(H)mm	130(W)x228(L)x165(H)mm	156(W)x288(L)x199.5mm



G-20DA



G-50SA



G-50DA

### 규격

MODEL	G-20DA	G-50SA	G-50DA
배기속도	24ℓ /min	60ℓ /min	60ℓ /min
도달압력	1.3x10 <sup>3</sup> pa	9.3pa	1.3x10 <sup>3</sup> pa
사용전동기	Single phase, 100W	Single phase, 200W	Single phase, 200W
전원	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz
회전수	1,740 r.p.m	1,740 r.p.m	1,740 r.p.m
소요량 · Oil	180cc/SMR-100	260cc/SMR-100	260cc/SMR-100
크기	156(W)x299.5(L)x199.5(H)mm	156(W)x344.5(L)x199.5(H)mm	156(W)x344.5(L)x199.5(H)mm