



Diaphragm Type Dry Vacuum Pump

드라이 진공펌프

ULVAC (JAPAN)



DA-20D



DA-60D



DA-15D

●●● 특징

- 깨끗한 진공유지
- 조용하고 부드러운 회전
- 오일이 불필요
- Gas sampling (Motor : Single phase)

- Packing m/c, Printing m/c
- Optical instrument
- Automated m/c

●●● 규격

MODEL	DA-20D	DA-60D	DA-15D
배기속도	24ℓ /min	72ℓ /min	15ℓ /min
도달압력	40(5.3x10 ³)Torr(pa)	25(3.32x10 ³)Torr(pa)	50(6.65x10 ³)Torr(pa)
사용전동기	Single phase, 60W	Single phase, 200W	Single phase, 40W
전원	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz
회전수	1,450 r.p.m	1,707 r.p.m	1,500 r.p.m
크기	118(W)x236(L)x184(H)	156(W)x347(L)x238(H)	125(W)x203(L)x182(H)



DA-30S



DA-30D



DA-60S

●●● 규격

MODEL	DA-30S	DA-30D	DA-60S
배기속도	30ℓ /min	36ℓ /min	72ℓ /min
도달압력	200(26.6x10 ³)Torr(pa)	50(6.65x10 ³)Torr(pa)	160(21.28x10 ³)Torr(pa)
사용전동기	Single phase, 40W	Single phase, 200W	Single phase, 200W
전원	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz
회전수	1,500 r.p.m	1,730 r.p.m	1,730 r.p.m
크기	125(W)x203(L)x182(H)	212(W)x278(L)x245(H)	212(W)x278(L)x245(H)