



# Small Size Bench Top Centrifuge

## 탁상용 원심 분리기

KOKUSAN (JAPAN)



H-19F



H-19FM



H-19FMR

### 탁상용 원심 분리기

MODEL : H-19F, H-19FM, H-19FMR

#### 공통 특징

- 브러시 없는 모터를 채용하여 카본에 의한 오염이 없고 카본브러시의 교환이 필요 없습니다
- 디지털표시로 보기 쉽게 설정도 정확히 간단
- 스윙타입과 앵글타입의 형상이 다른 9종류의 로터를 사용할 수 있고 또한 신형로터 RF-108은 1로터로 9종의 원심이 가능하게 되고 다목적으로 사용할 수 있습니다
- 시료의 밸런스는 자분량으로 운전할 수 있습니다
- 문잠금기능이 있어 운전 중은 문은 열리지 않습니다
- 마개에 투명아크릴판을 사용하여 회전수의 계측을 안전하게 할 수 있고 교정도 간단합니다

#### 규격

#### H-19FM 특징

- 사용빈도가 높은 회전수, 시간의 원심조건이 3메모리로 설정할 수 있습니다

#### H-19FMR특징

- 사용빈도가 높은 회전수, 시간의 원심조건이 3메모리로 설정할 수 있습니다
- 소형탁상원심기이면서 냉동기가 붙어있어 저소음으로 샘플도 안심

MODEL	H-19F	H-19FM	H-19FMR
최 대 속 도	4,000rpm		4,300rpm
최 대 원 심 력	2,040xg		3,000xg
최 대 처 리 량	360ml (15ml x 24개)		400ml (100ml x 4개)
메 모 리 수	-	3 메모리	
제 어 방 식	Microcomputer		
회 전 계	100rpm~4,300rpm (디지털)		
타 이 머	1~99분 (디지털)		
온 도 계	-		-10°C ~ 30°C
전 원	AC100V 5A 0.5 kVA		
크 기 • 무 게	364 x 384 x 320 / 19kg		430 x 460 x 400 / 40kg

### 액세서리 규격

#### Swing R:수지바켓트, Rotors

MA-109K	15ml x 4개(유리 • TC) 4,000rpm 2,600xg	PA-109	10ml x 24개 3,000rpm 1,460xg
MB-109K	15ml x 8개 4,000rpm 2,600xg	PB-109	15ml x 16개 3,000rpm 1,430xg
MC-109K	15ml x 16개(유리) 4,000rpm 2,600xg	PC-109	6ml x 40개 3,000rpm 1,160xg
MD-109K	50ml x 4개 4,000rpm 2,600xg	PD-109	마이크로튜브x48개 3,000rpm 990xg
ME-109K	50ml x 4개(TC) 4,300rpm 3,000xg (FMR 만) 4,000rpm 2,600xg (F,FM)	PE-109	10ml x 16개(스텐레스관)3,000rpm 1,460xg
MO-109K	15ml x 24개(유리) 4,000rpm 2,600xg	PN-109	15ml x 24개 3,500rpm 1,950xg
		PL-109	5ml채혈관x24개 3,000rpm 1,160xg

#### Angle Rotor

RA-011	15mlx12개 4,000rpm 2,040xg	RA-014	7mlx24개 4,000rpm 2,040xg
RA-013	15mlx12개 4,000rpm 2,040xg	RA-015	50mlx12개 4,000rpm 2,040xg