



생산관리, 품질관리,
시험, 연구, 해석에
강합니다

EDY - 5000



다채로운 기능으로
넓은 범위의 측정
DATA관리

EDY - 5100

도막두께 측정기
MODEL : EDY-5000

● ● ● 특 징

- 조작이 간단한 측정보턴의 레이아웃이 돋보이는 제품입니다
- 작고 가볍고, Compact Body에 넓은 LCD표시 합니다
- 고분해능으로 0~1000 μm 의 넓은 범위를 표시 합니다
- Key Lock, Zero Key등의 각종 기능이 내장되어 있습니다

도막두께 측정기
MODEL : EDY-5100

● ● ● 특 징

- 고 분해능으로 0 ~ 900 μm 의 넓은 범위를 표시합니다
- Sample특성에 맞춰 5개의 검량선을 메모리할 수 있습니다
- 측정치의 메모리 8000개의 대용량 입니다
- 전용 Printer로 통계연산이 가능합니다

● ● ● 용 도

- 알마이트 / 일반도장 / 라이닝

● ● ● 규 격

MODEL	EDY - 5000
측 정 범 위	0~1000 μm
측 정 방 식	와전류방식
표시분해능	1 μm (0~1000 μm) 0.1 μm (0~100 μm)
측 정 정 도	$\pm 1\mu\text{m}$ 지시치의 $\pm 2\%$
표 시 방 식	LCD 디지털
상 하 한 설정	상하한설정과 알람설정
Probe	1점 정압접촉식
최소측정면적	$\varnothing 11 \times 55\text{mm}$
전 원	단 4건전지
크 기	80(W) \times 35(H) \times 150(D)mm
중 량	300g
부 속 품	표준판, 테스트용 제로판, 케이스

● ● ● 규 격

MODEL	EDY - 5100
측 정 범 위	0~900 μm
측 정 방 식	와전류 방식
표시분해능	0~100 μm : 1 또는 0.1 μm (절환식) 100~900 μm : 1 μm
측 정 정 도	균일면에 대해 $\pm 1\mu\text{m}$ 또는 지시치의 $\pm 2\%$
메 모 리	측정치 8000점 (1,000 \times 5, 3000 \times 1) 검량선 5ea
출 력	전용printer, EDP-1000용과 RS-232c 인터페이스 내장
상 하 한 설정	상하한치설정과 알람설정
Probe	1점 정압접촉식, $\varnothing 15 \times 50\text{mm}$
전 원	단 4건전지 (1.5V) \times 4 Auto Power off기능
사 용 온 도	0~40 $^{\circ}\text{C}$
크 기 · 중 량	80(W) \times 35(H) \times 150(D)mm / 약 300g
부 속 품	표준판, Test Zero판, 수납case 전용AC 아답타, 컴퓨터전송Cable, 전용 Printer EDP-1000