

방수 · 방진 고중량 전자저울

# HV/HW-WP Series



**HV-60KV-WP**  
60/30/15kg x 20/10/5g  
**HW-60KV-WP**  
60kg x 5g



**HV-200KV-WP**  
220/150/60kg x 100/50/20g  
**HW-200KV-WP**  
220kg x 20g  
**HW-100KV-WP**  
100kg x 10g



**HV-15KV-WP**  
15/6/3kg x 5/2/1g  
**HW-10KV-WP**  
10kg x 1g

050-2222-9933



■ VFD 형광표시부 ■ 외부본체에 의한 캘리브레이션 ■ RS-232C 인터페이스 ■ 계수기능 ■ 저기능 ■ 누적 중량 합산 기능 ■ 비교 기능 ■ 자동OFF 기능 ■ EC의 "use in trade" 지시에 인증 ■ 방수방진 등급 IP65

- 스테인레스 방진 · 방수등급 IP65  
본체 및 대부분의 외형이 스테인레스 스틸로 구성되어 방진, 방수는 기본이고, 염분이나 화학 물질에 강하여 사용조건이 열악한 환경에서도 정밀하고 정확한 계량을 할 수 있습니다.
- 계수기능 - ACAI  
미세한 부품 등의 수량을 계수하여 부품재고관리, 품질관리나 생산관리등을 합니다.
- Batch(HI/OK/LOW)기능  
정량값, 정량전, 제로부근의 설정에 의한 충전계량
- 비교측정 기능 및 비교신호음기능  
설정해둔 상한값 및 하한값과 비교한 표시기능 (HI/OK/LO) 및 릴레이출력 신호음(OP-03)
- 견고하고 심플한 로드셀 보호장치
- 홀드(HOLD) 기능  
움직이는 물체(동물 등)를 계량할 수 있습니다.



- RS-232C 기본내장(접속케이블 별도구매)  
PC와 양방향 통신 및 프린터와 직접 연결 가능
- 표시부를 보기쉽게 상하조절 및 분리 가능
- 수량계수기능, %비교기능
- 누적기능으로 중량의 누적합산이 가능
- 용기중량값 설정기능(용기중량 소거기능)
- WinCT 계량소프트웨어 무상 다운로드
- 트리플레인지  
한 대로 3대의 효과를 발휘하는 3단계 자동전환으로 계량하는 기능 (HV-G Series)
- 식품가공, 포장가공, 공업부 자재, 약품, 화학, 운송업체, 전문 등의 분진 업체, 농수산물의 계량, 동물 등의 계량 등



제품사양

TRIPLE RANGE

SINGLE RANGE

모델	HV-15KV-WP			HV-60KV-WP			HV-200KV-WP			HW-10KV-WP	HW-60KV-WP	HW-100KV-WP	HW-200KV-WP
용량	3kg	6kg	15kg	15kg	30kg	60kg	60kg	150kg	220kg	10kg	60kg	100kg	220kg
최소표시	1g	2g	5g	5g	10g	20g	20g	50g	100g	1g	5g	10g	20g
직선성	±1g	±2g	±5g	±5g	±10g	±20g	±20g	±50g	±100g	±1g	±5g	±10g	±20g
최대계수량	15,000 개			12,000 개			11,000 개			10,000 개	12,000 개	10,000 개	11,000 개
집판크기(mm)	250(W)×250(D)			330(W)×424(D)			390(W)×530(D)			250×250	330×424	390(W)×530(D)	
제품크기(mm)	250(W)×466(D)×437(H)			330(W)×615(D)×786(H)			390(W)×700(D)×786(H)			250×466×437	330×615×786	390(W)×700(D)×786(H)	
제품중량	8kg			13kg			19kg			8kg	13kg	19kg	
표시부	VFD 형광표시 20mm												
사용온도	-10℃ ~ 40℃, 상대습도 85%이하												
사용전원	AC 220V, 50/60Hz												