

방수 고중량 전자저울

FA-150



방폭구조 전자저울

HV-KLEP



050-2222-9933



■ VFD 형광표시부 ■ 외부본동에 의한 캘리브레이션 ■ 자동OFF 기능 ■ 방수방진 등급 IP65

방수 플랫폼 등급 IP65

FA-150는 스테인레스 스틸 계량집판으로 방진, 방수용으로 설계되어 있고 저가등급용으로 공급되어 다양하고 경제적인 사용을 할 수 있는 모델로서 그 기능도 다양한 우수 모델입니다.



- 움직이는 물체 계량시 증량값 홀드기능
- 밝고 선명한 VFD 형광표시부
- 자동영점조정 및 용기무게 제거기능
- 낮은 무게를 정밀 계량하는 듀얼레인지 기능
- 표시부 상하좌우조정 및 분리형 기능
- 간편하고 튼튼한 스테인레스 스틸 집판
- 수산시장, 수산양식장, 육가공공장, 식품제조공장, 식육점, 사료 및 분진업체, 섬유등의 염색업체, 목욕탕, 활어, 동물 등 움직이는 계량물체



분리형

제품사양

모델	FA-150
용량	60kg/150kg
최소표시	20g/50g
분해능	1/3000
계량방식	로드셀 타입
표시부	5 Digit 형광표시(15.5mm)
사용전원	AC 220V +10%/-15%, 50/60Hz, 소비전력 : 8W
사용온도	-5℃ ~ 35℃ / 상대습도 85% 이하
집판크기	390(W)×530(D)mm
제품크기	390(W)×712(D)×773(H)mm
제품중량	17.20kg



■ LCD 액정표시부 ■ 외부본동에 의한 캘리브레이션 ■ 계수기능 ■ %기능 ■ 누적 중량 합산 기능 ■ 비교기능 ■ 자동OFF 기능

방폭등급 : Ex ia II AT4

위험지역에서 사용할 수 있는 방폭형 정밀전자저울로 0종~2종의 위험장소(Group II)에서 사용 가능하고 트리플레인지와 폭넓은 기종으로 선택의 폭이 매우 넓습니다.



- 0종~2종의 위험장소(Group II)에서 사용
- 1/3000의 고정밀도
- 3단계 계량범위 자동선택의 트리플레인지
- 계수기능, %기능, 누적기능
- 상한/하한 설정기능
- 스테인레스 스틸 바디로 유지관리 용이
- 계량부 방수 : IP65
- 대형의 보기쉬운 액정표시
- 한국산업안전공단 본질안전방폭 검정필 (합격번호 2003-1005-Q1)
- 지정 규격의 망간배터리로 약 180시간 사용이 가능합니다.



제품사양

모델	HV-15KLEP			HV-60KLEP			HV-200KLEP		
용량	3kg	6kg	15kg	15kg	30kg	60kg	60kg	150kg	220kg
최소표시	1g	2g	5g	5g	10g	20g	20g	50g	100g
직선성	±1g	±2g	±5g	±5g	±10g	±20g	±20g	±50g	±100g
최대계수량	15,000 개			12,000 개			11,000 개		
집판크기	250(W)×250(D)mm			330(W)×424(D)mm			390(W)×530(D)mm		
제품크기	250(W)×438(D)×390(H)mm			330(W)×585(D)×800(H)mm			390(W)×673(D)×800(H)mm		
제품중량	8kg			13kg			19kg		
표시부	LCD 액정표시 7자리								
사용온도	-5℃ ~ 35℃, 상대습도 85%이하								
사용전원	망간건전지(R14P 또는 R14PU) 6개, CMA사이즈								