

방수·방진 전자저울

WP Series



방수·방진 전자저울

HL-WP Series



방수·방진/방폭구조 전자저울



■ LCD 액정표시부 ■ 외부분동에 의한 캘리브레이션 ■ 자동OFF 기능 ■ 일반배터리 사용 가능
■ EC의 'use in trade' 지시에 인증 ■ 방수방진 등급 IP65

■ 방진·방수 등급 IP65 전자저울

WP 시리즈는 수분과 분진으로부터 완전 보호되는 구조로 설계되어(등급 IP65) 수분과 분진은 물론 염분이나 화학물질의 계량이 가능하고 물세척으로 간단히 청소도 할 수 있는 고급 전자저울입니다.

■ 스테인레스 스틸 바디

- 1/2000의 고정밀도
- 자동 영점조정 기능
- 크고 선명한 LCD 표시부(25mm)
- 용기무게 제거기능
- 건전지 교환시기 알림기능
- 수산시장, 수산양식장, 수산물가공, 수산식품, 식품공장, 육가공공장, 섬유염색공장, 사료공장 등의 분진 및 방수관련업체



■ LCD 액정표시부 ■ 외부분동에 의한 캘리브레이션 ■ 자동OFF 기능 ■ 일반배터리 사용 가능
■ EC의 'use in trade' 지시에 인증 ■ 방수방진 등급 IP65

■ 방진·방수 등급 IP65 미니 전자저울

HL-WP 시리즈는 수분과 분진으로부터 완전 보호되는 구조로서 수분과 분진이 있는 곳에서도 계량이 가능하고 물세척으로 간단히 청소도 할 수 있는 고급 전자저울입니다.

■ 스테인레스 스틸 바디

- 1/3000, 1/2000의 고정밀도
- 휴대가 간편하고 세척이 용이
- 선명한 LCD 표시부
- 용기무게 제거기능
- Auto OFF 기능
- 젓갈류, 닭가공, 김치, 기타 식품공장, 수산물, 육가공, 시장, 제과, 제빵, 사료, 염색, 주방 등의 다양한 용도



제품사양

모델	WP-1000	WP-2000	WP-5000	WP-10K	WP-20K	WP-30K
용량	1000g	2000g	5000g	10kg	20kg	30kg
최소표시	0.5g	1g	2g	5g	10g	20g
직선성	±0.5g	±1g	±2g	±5g	±10g	±20g
계중방식	로드셀 타입					
표시부	LCD 액정표시(25mm)					
사용전원	건전지 D×6개 또는 AC 아답터(별매)					
제품중량	2.9kg					3.2kg
사용온도	-10℃ ~ 40℃					
집판크기	230(W)×190(D) mm					
제품크기	266(W)×280(D)×146(H)mm					

제품사양

모델	HL-300WP	HL-1000WP	HL-2000WP	HL-3000WP
용량	300g	1000g	2000g	3000g
최소표시	0.1g	0.5g	1g	1g
분해능	1/3000	1/2000	1/2000	1/3000
표시부	LCD 액정표시 12mm			
계중방식	로드셀 타입			
사용전원	건전지 AA×6개 또는 AC 아답터(별매)			
건전지수명	망간건전지 약100시간, 알카라인건전지 약200시간			
집판크기	128(W)×128(D) mm			
제품크기	170(W)×220(D)×63(H)mm			
제품중량	약 870g			