

중량비교용 플랫폼

HC-W Series



컴팩트 발란스

HL-100



■ LCD 액정표시부(백라이트) ■ 외부분동에 의한 캘리브레이션 ■ RS-232C 인터페이스 ■ 비교 기능
■ 자동OFF 기능 ■ 충전배터리 사용 가능 ■ 연속출력 데이터 또는 인쇄서식의 편집기능

- 빠른 안정속도: 약 1초
- 표준(60cm) 옵션(2m) 연장케이블로 표시부 분리
- 비교기능으로 "HI", "OK", "LO" 표시
- 99개의 ID 메모리 기능
ID번호(ID01-ID99)에 용기중량, 비교 상하한값 등을 99개까지 메모리
- TEN 키에 의한 상,하한값 입력 기능
- UFC 기능: RS 통신 format을 사용자 임의로 설정하는 기능
- 자동 전원 OFF 기능
- 외부 분동에 의한 간단한 교정
- 상세한 정보가 표시되는 대형 LCD표시부
- RS-232C(OP-03W), RS-232C+Relay 출력(HC-04)
- 내장배터리(OP-09)
1회 충전으로 약 80시간 사용 가능

경광등(옵션)
198(W)×148(D)×457(H)mm



■ LCD 액정표시부 ■ 외부분동에 의한 캘리브레이션 ■ 자동OFF 기능 ■ 일반배터리 사용 가능

- 로드셀 방식에 의한 1/10,000 고정밀도
HL-100은 이동이 매우 편리한 소형의 미량정밀저울로 고정밀도를 실현하고 제품의 안전과 편리한 휴대 및 보관을 위한 휴대용케이스를 채택하고 있으며 경제적인 가격에 정밀한 용도로 사용이 가능합니다.



- 크고 선명한 LCD(8mm) 표시부
- 0.01g의 고정밀도 휴대용 전자저울
- 자동 영점조정 및 용기무게 제거기능
- 로드셀 안전을 위한 로드셀 보호장치
- 습기 및 화학물질에 강한 스테인레스 계량집판
- 광범위한 온도환경에서도 정확하고 정밀한 계중
- 두가지 전원공급방식: 건전지 또는 AC아답터(선택사양)
- 약국, 보석점, 연구소, 실험실, 학교, 산업체등 광범위한 사용



제품사양

모델	HC-3KW	HC-6KW	HC-15KW	HC-30KW
용량	3kg	6kg	15kg	30kg
최소표시	0.5g	1g	2g	5g
재현성	0.5g	1g	2g	5g
직선성	±0.5g	±1g	±2g	±5g
스팬조정	0.002%/℃(5℃ ~ 35℃)typ.			
통신기능	RS-232C (Option)			
사용전원	AC 아답터 (TB-162 220V, 약 10VA) 또는 내장 배터리(Option)			
온도범위	-10℃ ~ 40℃			
집판크기	310(W) x 210(D) mm			
제품크기	315(W) x 331(D) x 126(H)mm			
제품중량	4.8kg			

제품사양

모델	HL-100
용량	100g
최소표시	0.01g
직진성	±0.03g
분해능	1/10,000
표시부	8mm 액정표시 (LCD)
사용전원	건전지 AA 6개 또는 AC아답터(선택사양)
사용온도	-10℃ ~ 40℃
집판크기	Ø70 mm
제품크기	140(W) x 150(D) x 53(H)mm
제품중량	전자저울: 570g, 휴대용케이스: 277g