

고중량 플랫폼

SB Series

플랫폼의 다양한 응용

여러 종류의 디스플레이/인디케이터에 연결할 수 있습니다.



■ 방수방진 등급 IP65

- 방진 · 방수 전용 플랫폼 등급 IP65
- 방진 100% 설계
- 고정밀 로드셀타입
- 다양한 인디케이터와 결합하여 사용가능
- 인디케이터와 분리되어 원격사용 가능
- 별도의 주문사양으로 제작 가능
- 지시부와 분리 사용해야하는 공장, 현장계량으로 생산, 검수자동화 설계시
- 수산시장, 수산양식장, 육가공공장, 식품제조공장, 식육점, 사료 및 분진업체, 섬유등의 염색업체, 목욕탕, 활어, 동물 등 움직이는 계량물체

원거리 현장이나 특수한 설치조건, 또는 대형시스템의 지시부에는 인디케이터를 설치하고 별도의 부분에 계량대를 따로 설치해야하는 경우에 매우 유용합니다.

PC나 계수용저울과 연결하여 사용하면 고중량 Sample을 계수할 때 유용합니다.



제품사양

모델	SB-15K	SB-60K	SB-100K	SB-200K
용량	15kg	60kg	100kg	220kg
집판크기	250×250mm	330×424mm	390×530mm	390×530mm
제품중량	4.5kg	8.0kg	14.0kg	14.0kg
계중방식	로드셀 타입			
사용온도	-10℃ ~ 40℃			

일체형 플랫폼

AD-379

NEW

일체형 플랫폼의 다양한 응용

인디케이터 없이 직접 PC등의 기기에 연결할 수 있습니다.



- 1/6,000의 고정밀 분해능
- 바디일체형 저울 : 별도의 인디케이터 없이 PC 혹은 기타기기와 연결하여 사용이 가능
- RS-232C로 연결 가능
- SUS계량 집판
- 전원 : 7.5V 250mA의 아답터



제품사양

모델	AD-379
용량	60 kg
최소용량	10 g
집판크기	330(W)×380(D)mm
계중방식	로드셀 타입
사용온도	-10℃ ~ 40℃
제품중량	약 7kg