

무선방수 전자저울

TFJ Series



TFJ Series Solution

(인디케이터, 무선RF통신)

무선방수 전자저울

FJS/F Series



FJS-F Series Solution

Option 구성 예

- TF-100 : 무선 컨트롤러
- TF-300 : 무선 컨트롤러
- AD-8915F : 무선수신 보조디스플레이
- FJ-D : 인디케이터, 무선RF통신
- AD-710F : 프린터, 무선RF통신



■ LCD 액정표시부 ■ 외부분동에 의한 캘리브레이션 ■ 충전배터리 사용 가능 ■ 방수방진 등급 IP65
 ■ 리모콘기본제공 ■ 무선통신기능(F series) ■ 전자파방지 ■ CE 인증



■ LCD 액정표시부 ■ 외부분동에 의한 캘리브레이션 ■ 충전배터리 사용 가능 ■ 방수방진 등급 IP65
 ■ 리모콘기본제공 ■ 무선통신기능(F series) ■ 전자파방지 ■ CE 인증

인디케이터, 무선RF통신

- 무선안테나 내장
- 다양한 Wall Mount Type으로 현장 조건에 따라 설치 가능
- 배터리 내장 및 전용충전회로 내장으로 사용이 편리
- 방진/방수 설계 (IP-65)
- 인디케이터 기능 (FJ-PLUS)
- 무선 계량의 편리함을 현장에 적용하여 생산성과 편리함을 증대시키고 계량시스템의 구성시 신기술을 활용



Option TF-100 (무선컨트롤러)



Option TF-300 (무선컨트롤러)



Option AD-710F (프린터, 무선RF통신)

- ☞ 대차스케일, SB플랫폼, 파렛트 스케일 적용

FJS-F Series

(인디케이터, 무선RF통신)

- 안테나 내장
- 배터리 내장 및 전용충전회로 내장
- 다양한 Wall Mount Type
- 방진/방수 설계 (IP-65)
- ☞ 대차스케일, SB플랫폼, 파렛트 스케일 등 적용

FJS Series

(인디케이터, 유선RS통신)

- 배터리 내장형 방수 저울
- 다양한 Wall Mount Type
- 배터리 내장 및 전용충전회로 내장
- 방진/방수 설계 (IP-65)
- En-Pla 재질 표시부
- RS-232C 기본 내장 (PC/시리얼프린터 연결가능)

다양한 헤드 부착방법(Option)

- ◆ 표준형
- ◆ 벽걸이
- ◆ 벽걸이 회전
- ◆ 유리부착



제품사양

모 델	TFJ-60	TFJ-100	TFJ-200
최대용량	60 kg	100 kg	200 kg
최소용량	10 g	20 g	50 g
전 원	리튬폴리머 충전지 내장 (AC아답터 충전)		
주 파 수	2400~2483.5 MHz		
집판크기	330×424mm	390×530mm	390×530mm

* 1/10,000은 별도주문 사양임

제품사양

모 델	FJS-60F / FJS-60	FJS-100F / FJS-100	FJS-200F / FJS-200
최대용량	60 kg	100 kg	200 kg
최소용량	10 g	20 g	50 g
전 원	리튬폴리머 충전지 내장 (AC아답터 충전)		
주 파 수	2400~2483.5 MHz		
집판크기	330×424mm	390×530mm	390×530mm

* 1/10,000은 별도주문 사양임

무선·방수 전자저울