

| 간단한 기능으로 쉽고 편리하게  
**SW-1S SERIES**

Basic Scale



**일반건전지 사용**

일반건전지 사용으로 원하는 장소에서 편리하게 사용할 수 있습니다.



**후면 디스플레이 (Option)**

Dual 디스플레이를 장착하여 후면에서도 계량값을 확인할 수 있습니다

| 방수시장에 적합한 단순중량 저울  
**SW-1W SERIES**

Basic Scale



SW-1W (LCD)



SW-1W (LED)



**Rechargeable battery**

충전식 배터리를 적용하여 이동 및 사용이 편리합니다.



**IP-66 방수 방진 기능**

수분과 분진으로 부터 보호되는 구조로 설계되어(IP-66 등급)

**제품특징**

- > 절전형 전원 자동 꺼짐 기능
- > 25mm 대형 고휘도 LCD 디스플레이
- > 장시간 배터리 사용

**선택사양**

- > AC 어댑터 (9V/300mA)
- > 먼지 보호 커버
- > 후면 디스플레이

**ICON**



**제품사양**

모델명	SW - 1S series					
최대표시(kg)	2	2	5	10	20	30
한눈의 값(g)	0.5	1	2	5	10	10
분해도	1/4,000	1/2,000	1/2,500	1/2,000	1/2,000	1/3,000
표시부	5자리(중량)					
디스플레이 타입	LCD					
사용온도 범위	-10℃ ~ +40℃					
사용전원	망간/알카라인 전지, DC 9V/300mA					
전지 사용시간	알카라인 전지: 800시간 / 망간 전지: 400시간					
집판 크기(mm)	230(W) x 190(D)					
제품 크기(mm)	260(W) x 287(D) x 137(H)					
제품 무게(kg)	2.8					

**제품특징**

- > IP66 방수방진 저울
- > 25mm 대형 고휘도 LCD 디스플레이
- > 장시간 배터리 사용
- > 절전형 전원 자동 꺼짐 기능
- > 충전지 또는 건전지 사용 (LED Type)

**선택사양**

- > AC 어댑터 (9V/300mA)
- > 후면디스플레이

**ICON**



**제품사양**

모델명	SW-1W series			
최대표시(kg)	5	10	20	30
한눈의 값(g)	2	5	10	10
분해도	1/2,500	1/2,000	1/2,000	1/3,000
표시부	5자리(중량)			
디스플레이 타입	LCD			
사용온도 범위	-10℃ ~ +40℃			
사용전원	망간/알카라인 전지, DC 9V/300mA / DC2V(LED)			
전지 사용시간	알카라인 전지: 800시간 / 망간 전지: 400시간			
집판 크기(mm)	247(W) x 195(D)			
제품 크기(mm)	278(W) x 317(D) x 141(H)			
제품 무게(kg)	3.7			