

| 방수시장을 위한 현명한 선택  
**CK200SA/SW SERIES**



CK200SA

CK200SW



**탁월한 키감과 손쉬운 조작**

미끄럼 없는 키조작이 가능한 러버키를 적용하여 보다 쉽고 정확하게 조작할 수 있습니다.



**충전식 배터리 적용**

DC 아답터(6V 충전지 내장) 및 AA size 건전지(옵션을 전원으로 사용할 수 있어 외부전원 공급이 불가능 한 장소에서도 편리하게 이용하실 수 있습니다.

**제품특징**

- > 밝고 선명한 LED디스플레이
- > 숫자키, 기능키 적용(러버타입)
- > 충전지 사용으로 이동에 용이
- > 초고속 계량 속도

**선택사양**

- > 보조디스플레이
- > 프린터 (DEP-50, DLP-50)

**ICON**



**제품사양**

모델명	CK200SA(Pole Type)			CK200SW(인디케이터 분리형)		
최대표시(kg)	15/30	20/60	60/150	15/30	30/60	60/150
한눈의 값(g)	5/10	10/20	20/50	5/10	10/20	20/50
분해도	1/3,000 (Dual)					
표시부	6자리					
디스플레이 타입	LED					
사용온도 범위	-10℃ ~ +40℃					
사용전원	DC 12V 아답터, 6V Pb 충전지					
짐판 크기(mm)	280(W)x280(D)	400(W) x 520(D)	280(W)x280(D)	400(W) x 520(D)		
제품 크기(mm)	293x363x510	400x610x788	-	-		
제품 무게(kg)	7.6	19.3	6.5	18.5		

| 강력한 방수구조의 All SUS Bench  
**CK200SC SERIES**



**All SUS Bench (IP 67)**

All SUS 타입으로 수분이 많은 환경에서 사용이 가능합니다.(방수/방진 기능)



**중량비교 경광등 장착**

중량비교기능 및 경광등 장착으로 원하는 측정값을 손쉽게 체크하실 수 있습니다.

**제품특징**

- > 완전 방수 구조의 All SUS Bench Scale
- > IP-67 등급의 스테인레스 스틸 로드셀, 인디케이터 사용
- > 밝고 선명한 LED디스플레이
- > 충전지 사용으로 이동에 용이
- > 중량비교 경광등 장착
- > 방수커넥터 사용

**선택사양**

- > RS-232C (방수 커넥터 포함)
- > 프린터 (DEP-50, DLP-50)

**ICON**



**제품사양**

모델명	CK200SC series(체커기능 장착)		
최대표시(kg)	15/30	30/60	60/150
한눈의 값(g)	5/10	10/20	20/50
분해도	1/3,000 (Dual)		
표시부	6자리		
디스플레이 타입	LED		
사용온도 범위	-10℃ ~ +40℃		
사용전원	DC 12V 아답터 / 6V Pb 충전지		
짐판 크기(mm)	280 (W) x 280 (D)	400(W) x 520(D)	
제품 크기(mm)	400(W)x520(D)x765(H)	400(W) x 520(D) x 765(H)	
제품 무게(kg)	8.8	20.5	