

| 경제적이고 견고한 매달림 저울  
**CASTON-I SERIES**



CASTON-I(LCD)

CASTON-I(LED)

**방수보호 케이스**

외관이 낙수물로부터 보호되는 케이스로 보다 견고하게 설계되었습니다.

**다양한 디스플레이 (LED/LCD)**

표시부가 LCD, LED로 사용용도에 맞게 선택하여 사용할 수 있습니다.



**제품특징**

- > 낙수물로부터 보호 가능한 케이스
- > 충전용 배터리 내장(외부 ACアダプ터 사용)
- > 절전형 전원 자동 꺼짐 기능
- > 충전 배터리 경보등 내장
- > 백라이트 기능(LCD 타입)

**선택사양**

- > 무선 리모콘

**ICON**



**제품사양**

모델명	0.1THA	0.2THA	0.3THA	0.5THA	1THA	2THA
최대표시(kg)	100	200	300	500	1,000	2,000
한논의 값(kg)	0.05	0.1	0.1	0.2	0.5	1
분해도	1/2,000	1/2,000	1/3,000	1/2,500	1/2,000	1/2,000
표시부	5자리					
디스플레이 타입	LCD(0.8인치)/LED(0.9인치)					
사용온도 범위	-10℃ ~ +40℃					
사용전원	DC12V / 1,500 mA					
제품 크기(mm)	258(W) x 133(D) x 440(H)					
제품 무게(kg)	6.5	6.7				6.9

| 거친 산업환경에 적합한 매달림 저울  
**CASTON-II SERIES**



**밝고 선명한 대형 LED 디스플레이**

표시부가 LED 디스플레이로 선명한 측정값을 확인하실 수 있습니다.

**순쉬운 배터리팩 장착**

배터리팩 적용으로 이동 및 사용이 편리합니다.

**제품특징**

- > 무선 리모콘 작동
- > 충전용 배터리 팩
- > 충전 배터리 경보등 내장
- > 견고한 알루미늄 다이캐스팅 케이스 사용

**선택사양**

- > 무선 리모콘

**ICON**



**제품사양**

모델명	0.5THB	1THB	2THB	5THB
최대표시(ton)	0.5	1	2	5
한논의 값(kg)	0.2	0.5	1	2
분해도	1/2,500	1/2,000	1/2,000	1/2,500
표시부	5자리			
디스플레이 타입	LED(1.2인치)			
사용온도 범위	-10℃ ~ +40℃			
사용전원	DC 12V / 1,500 mA			
제품 크기(mm)	230(W)x370(D)x380(H)		230(W)x370(D)x474(H)	
제품 무게(kg)	15	17	20	