


| 다양한 산업환경에 적합한 이상적 구조
HFS SERIES

Floor Scale



미끄럼 방지 상판
계량시 발생할 수 있는 미끄럼을 방지하기 위한 상판을 사용하였습니다.



적재시 용이한 포장블럭 사용
포장특허를 획득한 포장블럭을 사용하여 다량 적재시 제품의 손상을 방지하고 장기 보관에도 용이합니다.

| 다양한 산업환경에 적합한 이상적 구조
HPS SERIES

Platform Scale



정교하고 정밀한 레이저 가공
레이저 가공을 사용하여 보다 정밀하고 정교한 마무리와 함께 제품의 정밀도를 향상시켰습니다.

로드셀 보호장치 장착
제품 이동시 로드셀 잠금 장치를 장착함으로써 로드셀의 손상을 방지할 수 있습니다.

— 제품특징

- > OIML, NTEP 국제 인증획득한 고정밀 로드셀 사용
- > 고급 분체도장 처리로 부식 방지
- > 정교하고 정밀한 레이저 가공
- > 견고한 몸체와 강한 내구성
- > 외부 충격으로부터 보호 설계된 로드셀과 케이블

— 선택사양

- > 스텐드
- > 스테인레스 스틸 로드셀
- > 인디케이터



우형가: 축산계량의 필수품 맞춤형 우형기

— 제품특징

- > OIML, NTEP 국제 인증획득한 고정밀 로드셀 사용
- > 고급 분체도장 처리로 부식 방지
- > 정교하고 정밀한 레이저 가공
- > 견고한 몸체와 강한 내구성
- > 외부 충격으로부터 보호 설계된 로드셀과 케이블

— 선택사양

- > 스텐드
- > 스테인레스 스틸 로드셀
- > 인디케이터

— ICON



Surfaces

— 제품사양

모델명	최대표시(kg)	분해도(kg)	제품 크기(mm)
1HFS	1,000	0.5	1,200(W) x 1,200(D) x 90(H)
1HFS	1,000	0.5	1,500(W) x 1,100(D) x 90(H)
2HFS	2,000	1	1,200(W) x 1,200(D) x 90(H)
2HFS	2,000	1	1,500(W) x 1,500(D) x 90(H)
3HFS	3,000	1	1,200(W) x 1,200(D) x 90(H)
3HFS	3,000	1	1,500(W) x 1,500(D) x 90(H)
5HFS	5,000	2	1,200(W) x 1,200(D) x 90(H)
5HFS	5,000	2	1,500(W) x 1,500(D) x 90(H)

— 제품사양

모델명	최대표시(kg)	분해도(kg)	제품 크기(mm)
HPS-300D	300	0.1	800(W) x 600(D) x 140(H)
HPS-300A	300	0.1	1,000(W) x 800(D) x 120(H)
HPS-500A	500		
HPS-600A	600	0.2	1,000(W) x 800(D) x 120(H)
HPS-1000A	1,000		
HPS-1500A	1,500	0.5	1,200(W) x 1,200(D) x 120(H)
HPS-2000A	2,000		
HPS-3000A	3,000	1	1,800(W) x 1,500(D) x 200(H)
HPS-5000A	5,000		