



# Sartorius model Combics Indicator

## 일반형 인디케이터 (IP44)

### CISL1

20mm digits의 후면 발광 LCD  
인디케이터 재질 : SUS304  
RS-232 인터페이스 기본 장착  
충전용 배터리 사용 가능



### CISL1N

ID 및 Preset Tare값 입력 키버튼  
20mm digits의 후면 발광 LCD  
인디케이터 재질 : SUS304  
RS-232 인터페이스 기본 장착  
충전용 배터리 사용 가능



### CISL2

20mm digits의 후면 발광 LCD  
인디케이터 재질 : SUS304  
RS-232 인터페이스 기본 장착  
다양한 응용 프로그램 내장 : 단순, 계수,  
합산, 비교계량, 충전기능 등  
과부족 확인용 LCD  
충전 배터리 및 바코드 스캐너 사용 가능



### CISL3

ID 및 Preset tare값 입력 키버튼  
과부족 확인용 LED  
RS-232 인터페이스 기본 장착  
다양한 응용 프로그램 내장 : 단순, 계수,  
합산, 비교계량, 충전기능 등  
Dot Maxrix 후면 발광 LCD  
인디케이터 재질 : SUS304  
충전 배터리 및 바코드 스캐너 사용 가능



## 고급형 인디케이터 (IP67)

### CIS1

20mm digits의 후면 발광 LCD  
인디케이터 재질 : SUS304  
RS-232 인터페이스 기본 장착  
충전용 배터리 사용 가능

### CIS1N

ID 및 Preset Tare값 입력 키버튼  
20mm digits의 후면 발광 LCD  
인디케이터 재질 : SUS304  
RS-232 인터페이스 기본 장착  
충전용 배터리 사용 가능

### CIS2

20mm digits의 후면 발광 LCD  
인디케이터 재질 : SUS304  
RS-232 인터페이스 기본 장착  
다양한 응용 프로그램 내장 : 단순, 계수,  
합산, 비교계량, 충전기능 등  
과부족 확인용 LCD  
충전 배터리 및 바코드 스캐너 사용 가능

### CIS3

ID 및 Preset tare값 입력 키버튼  
과부족 확인용 LED  
RS-232 인터페이스 기본 장착  
다양한 응용 프로그램 내장 : 단순, 계수,  
합산, 비교계량, 충전기능 등  
Dot Maxrix 후면 발광 LCD  
인디케이터 재질 : SUS304  
충전 배터리 및 바코드 스캐너 사용 가능

\*CAW1P Series (1/30,000) IP 65 등급 (Frame:아연도금 분체도장)

\*CAW1S Series (1/30,000) IP 68 등급 (All Stainless steel 제품 / Load Cell 포함)

모 델	최대용량	최소표시	계량판 크기	커버 재질	프레임 재질	소비자가
CAW1P1/CAW1S1-3DC-I	3kg	0.1g	320*240*72	St.Steel	Galvanized	
CAW1P1/CAW1S1-6DC-I	6kg	0.2g	320*240*72	St.Steel	Galvanized	
CAW1P1/CAW1S1-15DC-I	15kg	0.5g	320*240*72	St.Steel	Galvanized	
CAW1P1/CAW1S1-30ED-I	30kg	1g	400*300*94	St.Steel	Galvanized	
CAW1P1/CAW1S1-30FE-I	30kg	1g	500*400*96	St.Steel	Galvanized	
CAW1P1/CAW1S1-60ED-I	60kg	2g	400*300*94	St.Steel	Galvanized	
CAW1P1/CAW1S1-60FE-I	60kg	2g	500*400*96	St.Steel	Galvanized	
CAW1P1/CAW1S1-150FE-I	150kg	5g	500*400*96	St.Steel	Painted	
CAW1P4/CAW1S4-150GF-I	150kg	5g	650*500*145	St.Steel	Painted	
CAW1P4/CAW1S4-300GF-I	300kg	10g	650*500*145 (90)	St.Steel	Painted	
CAW1P4/CAW1S4-300IG-I	300kg	10g	800*600*145 (90)	St.Steel	Painted	
CAW1P4/CAW1S4-600 II-I	600kg	10g	800*800*90	Painted	Painted	
CAW1P4/CAW1S4-600LL-I	600kg	20g	1000*1000*90	Painted	Painted	
CAW1P4/CAW1S4-600RN-I	600kg	20g	1500*1250*90	Painted	Painted	
CAW1P4/CAW1S4-1500NL-I	1500kg	50g	1250*1000*90	Painted	Painted	
CAW1P4/CAW1S4-1500NN-I	1500kg	50g	1250*1250*90	Painted	Painted	
CAW1P4/CAW1S4-1500RN-I	1500kg	50g	1500*1250*90	Painted	Painted	
CAW1P4/CAW1S4-3000NN-I	3000Kg	100g	1250*1250*90	Painted	Painted	
CAW1P4/CAW1S4-3000RN-I	3000Kg	100g	1500*1250*90	Painted	Painted	
CAW1P4/CAW1S4-3000RR-I	3000Kg	100g	1500*1500*90	Painted	Painted	
CAW1P4/CAW1S4-3000WR-I	3000Kg	100g	2000*1500*100	Painted	Painted	

\* 인디케이터 스탠드 \*

스탠드 (Steel)	고정형	각 파이프 * 1200mm(H)	Steel	182,000
스탠드 (Steel)	이동형	각 파이프 * 1200mm(H)	Steel	219,000
스탠드 (PFSS-1301)	고정형	각 파이프 * 1200mm(H)	Stainless Steel	419,000
스탠드 (PMSS-1301)	이동형	각 파이프 * 1200mm(H)	Stainless Steel	473,000