

Digital Leader

EC-X Series

Sartorius Ex-Scales Economy, Stainless Steel

- AISI 304 스테인레스 (1,4301)
- Zone 1, 21, 2, 22
- ATEX : II 2 GD EEx ib IIB T4 T155°C
- 3kg ~ 3Ton까지 다양한 45종류의 Scales
- 신속한 계량, 1/5,000의 높은 분해능
- 방진 방수 능력 : IP65등급
- Data interface : Intrinsically safe RS-232
- Optional :
 - RS-422 interface and YD105-Z interface converter
- available (RS-232 <-> RS-232, : RS-422 <-> RS232)
- Application : toggling between weight units, gross/net



Specifications

모 델	최대표시	최소표시	계량판 크기	분해능	커버/프레임재질	소비자가
*Ex-Scales Economy All Stainless steel						
EC1XS1-3DC-L	3kg	0.2g	320*240*72	1/15,000	St.Steel	
EC1XS1-6DC-L	6kg	0.5g	320*240*72	1/15,000	St.Steel	
EC1XS1-15DC-L	15kg	1g	320*240*72	1/15,000	St.Steel	
EC1XS1-30ED-L	30kg	2g	400*300*94	1/15,000	St.Steel	
EC1XS1-60ED-L	60kg	5g	400*300*94	1/12,000	St.Steel	
EC1XS1-60FE-L	60kg	5g	500*400*96	1/12,000	St.Steel	
EC1XS1-150FE-L	150kg	10g	500*400*96	1/15,000	St.Steel	
EC1XS4-150GF-L	150kg	10g	650*500*145	1/15,000	St.Steel	
EC1XS4-300GF-L	300kg	20g	650*500*145	1/15,000	St.Steel	
EC1XS4-300IG-L	300kg	20g	800*600*145	1/15,000	St.Steel	
EC1XS4-600LI-L	600kg	50g	1000*800*90	1/12,000	St.Steel	
EC1XS4-600LL-L	600kg	50g	1000*1000*90	1/12,000	St.Steel	
EC1XS4-1500NN-L	1500kg	100g	1250*1250*90	1/15,000	St.Steel	
EC1XS4-3000NN-L	3000kg	200g	1250*1250*90	1/15,000	St.Steel	
EC1XS4-3000RR-L	3000kg	200g	1500*1500*90	1/15,000	St.Steel	

* 전원공급 장치는 필수 사양입니다.

야외 방폭 지역 설치를 위한 전원 공급 (110 V 및 240 V), 2m (비방폭) + 20m (방폭)

YPSC01-Z (EC,CAP)

실내 방폭 지역 설치를 위한 전원 공급 (110 V 및 240 V), 3m (비방폭) + 3m (방폭)

YPSC01-X (EC,CAP)

* Ex-Combics, EC-X 인디게이터 스탠드 *

스탠드(Steel)	고정형	38 φ *1300mm(H)	Steel	182,000
스탠드(Steel)	이동형	38 φ *1300mm(H)	Steel	219,000
스탠드(PFSS-1301)	고정형	38 φ *1300mm(H)	Stainless Steel	419,000
스탠드(PMSS-1301)	이동형	38 φ *1300mm(H)	Stainless Steel	473,000