

Digital Leader

# Ex - Stainless Steel Platform

방폭 로드셀 및 방폭 정션박스, 방폭 인디게이터 방식의 견고하고 정밀한 전자저울  
 위험지역에서 중량관리에 꼭 필요한 제품으로 프린터 ASP-7500RB (충전식 건전지용, 옵션)를 연결할 수 있고  
 인디게이터를 통한 컴퓨터와 통신이 가능하므로 생산관리, 중량관리, 데이터 저장등이 가능합니다.



SUS304

## Specifications

모 델	최대표시	최소표시	집관규격	분해능	소비자가	SUS COVER 소비자가
*APS-EX Series All Stainless Steel (인디게이터 / 정션박스 제외)						
APS-EX300A	300Kg	50g	1000*800*180	1/6,000		36/55만원/1/1.5T
APS-EX300B	300Kg	50g	1200*1000*180	1/6,000		36/55만원/1/1.5T
APS-EX500A	500Kg	100g	1000*800*180	1/5,000		36/55만원/1/1.5T
APS-EX500B	500Kg	100g	1200*1000*180	1/5,000		36/55만원/1/1.5T
APS-EX1000A	1000Kg	200g	1200x1200*180	1/5,000		55/73만원/1/1.5T
APS-EX1000B	1000Kg	200g	1200x1500*180	1/5,000		58/82만원/1/1.5T
APS-EX1000C	1000Kg	200g	1500x1500*180	1/5,000		64/92만원/1/1.5T
***** AP-EX1500A ~ 1500C 는 AP-EX1000A ~ 1000C 와 가격이 동일함 *****						
APS-EX2000A	2000Kg	500g	1200*1200*180 L	1/4,000		55/73만원/1/1.5T
APS-EX2000B	2000Kg	500g	1200*1500*180 L	1/4,000		58/82만원/1/1.5T
APS-EX2000C	2000Kg	500g	1500*1500*180 L	1/4,000		64/92만원/1/1.5T
APS-EX2000D	2000Kg	500g	1200*1200*180	1/4,000		55/73만원/1/1.5T
APS-EX2000E	2000Kg	500g	1200*1500*180	1/4,000		58/82만원/1/1.5T
APS-EX2000F	2000Kg	500g	1500*1500*180	1/4,000		64/92만원/1/1.5T
APS-EX3000A	3000Kg	500g	1200*1200*180	1/6,000		55/73만원/1/1.5T
APS-EX3000B	3000Kg	500g	1200*1500*180	1/6,000		58/82만원/1/1.5T
APS-EX3000C	3000Kg	500g	1500*1500*180	1/6,000		64/92만원/1/1.5T
APS-EX3000D	3000Kg	500g	1500*1800*180	1/6,000		73/100만원/1/1.5T
APS-EX3000E	3000Kg	500g	1500*2000*180	1/6,000		82/110만원/1/1.5T
APS-EX5000A	5000Kg	1kg	1500*1500*268	1/5,000		64/92만원/1/1.5T
APS-EX5000B	5000Kg	1kg	1500*2000*268	1/5,000		82/110만원/1/1.5T
APS-EX5000C	5000Kg	1kg	2000*2000*268	1/5,000		110/128만원/1/1.5T
APS-EX10000A	10000Kg	2kg	2000*2000*354	1/5,000		110/128만원/1/1.5T
Option	EXP-5500A					
	벽부착형 지그		100,000			
모델별 L/C 사용모델	APS-EX300kg		ASS-EXP500L	AP-EX3000kg	ASS-EXP2T	
	APS-EX500kg		ASS-EXP500L	AP-EX5000kg	ASS-EXP3T	
	APS-EX1000kg~2000kg		ASS-EXP1T	AP-EX10Ton	ASS-EXP5T	

★★ 인디게이터는 EXP-2000A (Ex d IIB + H2 T4) / 정션박스 EXAJ-4P (Ex d IIB + H2 T5) 기준임 ★★

★★ 로드셀 (Ex Na IIB T4) 사용 기준임 / 방폭 인디게이터 형 스탠드는 기본사양 ★★

★★ 방폭 후렉시블은 플랫폼 ↔ EXP-2000A 까지는 3 M 임, 5M 사용시 50,000 원 추가됨 ★★

★★ SUS 카바는 옵션사항. SUS 카바 1500\*1500 부터는 1.5T 사용함 ★★

\*\*\* 원자재 및 물류비용 변동에 따라 가격변동이 있을수 있음 \*\*\*

\*\*\* 물류비용은 별도임 \*\*\*

방폭형저울