

CWP SERIES

특징 | 인디케이터 각도조절 용이 | 충전지 사용으로

이동이 용이 | IP67의 스테인레스 스틸 인디케이터 및 방수 로드셀사용

1. 방수 로드셀 및 스테인레스 스틸 인디케이터

방수 로드셀 및 스테인레스 스틸 인디케이터를 사용하여 일반적인 환경 뿐 아니라 수분이 많은 환경에서도 사용이 가능합니다.



2. 인디케이터 상하좌우 각도조절 용이

CWP는 텀팅 브라켓을 통해 인디케이터의 상하좌우 각도 조절이 용이합니다.



제품사양

모델명	CWP-60S-C	CWP-150S-C
최대표시(kg)	60	150
한눈의 값(g)	10	50
분해도	1/6,000	1/3,000
디스플레이 타입	LCD(6 digit + Sign) / 24mm LCD(백라이트 포함)	
상태표시	ZERO, TARE, GROSS, NET, STABLE, HOLD, UNIT(kg)	
사용온도 범위(°C)	-10 ~ +40	
사용전원	충전지, 아답터	
키	숫자키 10개, 기능키 5개	
배터리 충전/사용시간	충전: 12시간 / 사용: 33시간(백라이트 ON)	
짐판 크기(mm)	400(W) x 520(D)	
제품 크기(mm)	415(W) x 652(D) x 758(H)	
제품 무게(kg)	15	

| 견고한 내구성을 지닌 고용량 저울



060-2222-9933

BW-1N SERIES

특징 | 밝고 선명한 LCD 디스플레이(백라이트)

| 로드셀 보호를 위한 특수 방수구조(IP65)로 설계 | 무게 판정기능(과량, 정량, 부족) | 계수기능

| 디스플레이 상.하(최대 90) / 좌.우(0~360)방향 전환 | 충전용 배터리팩

옵션 | RS-232C 인터페이스(PC/프린터 연결) | 프린터: DEP-50(티켓)

1. 인디케이터 각도조절 용이

표시부를 상하좌우로 움직여 사용자가 보기 쉬운 각도로 조절이 용이합니다.



2. 충전식 배터리 적용

충전식 배터리팩을 적용하여 이동 및 사용이 편리합니다.



제품사양

모델명	BW-1N				
최대표시(kg)	6	15	30	60	150
한눈의 값(g)	2	5	10	20	50
분해도	1/3,000				
표시부	5자리(중량)				
디스플레이 타입	LCD(백라이트)				
사용온도 범위(°C)	-10 ~ +40				
사용전원	건전지, 충전지, 아답터				
짐판 크기(mm)	280(W) x 280(D)		420(W) x 520(D)		
제품 크기(mm)	280(W) x 350(D) x 530(H)		425(W) x 675(D) x 755(H)		
제품 무게(kg)	5.3		17.4		

| 방수시장을 위한 현명한 선택



BW-1N(Low)



BW-1N(High)