



DX - 100



DX - 200



DM - 28

## 디지털 조도계

## Digital Lux Meter

- Silicon Photo센서 채용으로 측정 범위가 넓고, 장기간 안정된 측정치를 얻을 수 있습니다
- 대형 LCD를 채용하였고, Data-hold 및 Low Battery 표시 기능을 갖고 있습니다

## ● ● ● 규격

MODEL	DX - 100
측정 범위	0~200,000 Lux (3-range) 1 Lux (2,000 Lux 이하)
분해능	10 Lux (20,000 Lux 이하) 100 Lux (200,000 Lux 이하)
측정정도	지시치의 $\pm 2\% \pm 1$ -digit
센서 형식	Silicon Photo Cell
표시 기	4 digit
사용온습도범위	0~50°C, 80%RH 이내
전원	9V Battery(150시간 사용)
크기 · 무게	130×72×22mm / 160g

## 디지털 조도계

## Digital Lux Meter

- 측정 범위가 넓고, Auto Zero, Auto Range 기능과 Data Hold 기능이 내장되어 있어 편리합니다
- Lux 및 Foot-candle 표시 겸용이며, 장기간 사용하셔도 신뢰도가 매우 높습니다

## ● ● ● 규격

MODEL	DX - 200
측정 범위	Lux : 0~200,000 Lux Foot-candle: 0~20,000 FC
분해능	0.1 Lux (200 Lux 이하), 1 Lux(200 Lux 이상) 0.01 FC (20 FC 이하), 0.1/1 FC (200 FC/200 FC 이상)
측정정도	지시치의 $\pm 2\% \pm 1$ -digit
센서 형식	Silicon Photo Cell
응답 속도	약 0.3초
출력	0~2V DC
전원	9V Battery(180시간 사용)
크기 · 무게	150×78×27mm / 225g

## 조도계

## Lux Meter

- 광전지센서 채용으로 측정 범위가 넓고, 장기간 안정된 측정치를 얻을 수 있습니다
- 소형 경량이며, 본체와 Sensor부가 한 Case에 들어있어 측정 및 휴대가 편리합니다

## ● ● ● 규격

MODEL	DM - 28
측정 범위	0~300 / 2,000 Lux 0~30,000 / 200,000 Lux (100배 Filter 사용시)
측정정도	$\pm 15\%$
센서 형식	광전지
크기	157×101×80mm
무게	500g (전원 필요없음)