

# 거친 산업환경에서 다양한 제품과 연결할 수 있는 인디케이터

플랫폼 스케일, Floor 스케일에 적합한 산업용 인디케이터입니다.

## 제품특징

- IP67등급의 스테인레스 스틸 구조
- 숫자키 & 기능키 적용
- 고속의 A/D 변환 속도(80회/초)
- 충전지 내장
- 선명도 높은 LED 디스플레이(CI-200S / 200SC)
- 선명도 높은 LCD 디스플레이(CI-201S)
- 중량 비교 경광등을 통한 무게비교 기능(CI-200SC)
- 용도 : 플랫폼 스케일, Floor 스케일



▶ CI-200S



▶ CI-200SC



▶ CI-201S

## > Specifications

Model	CI-200S/SC (LED)	CI-201S (LCD)
로드셀 인가전압	DC 5V	
로드셀 최대연결(350 ohm)	8 ea	
영점 조정 범위	0~2mV/V	
입력감도	Over 2.0 $\mu$ V/D (OIML,NTEP), 0.5 $\mu$ V/D(Non approval)	
내부분해도	1/520,000	
외부분해도	1/10,000(1/30,000 Non approval)	
A/D 변환속도	80 회/초	
충전지 사용시간	약 33시간	약 25시간
충전시간	약 12시간	
키	숫자키& 기능키5개	
표시부	6 Segment 1 inch LED 3색 무게판별 LED (CI-200SC)	6 digit LCD(LED 백라이트 포함)
전원	DC 12V 아답터, 6V 충전지	
사용온도	-10 °C ~ 40 °C	
제품크기	250(W) x 169.5(D) x 83(H)	
제품무게	약 1.5	
방수등급	IP 67	IP 65