

거친 산업환경에서 다양한 제품과 연결할 수 있는 인디케이터

CI-1580A는 플랫폼 스케일, Floor scale, Pacher scale, Checher scale에 적합한 인디케이터입니다. 거친 산업환경에서도 사용이 가능한 튼튼한 구조로 디자인되었습니다.

제품특징

- Weight back-up (정전시 중량 기억)
- 200회 / 1초 고속의 A / D 변환속도
- 외부입력 : 2점점 / 외부출력 : 3점점
- 소형 판넬 전용
- 밝고 선명한 LED 디스플레이
- 사용전원 : DC 12~24V
- 용도: 플랫폼 스케일, Floor scale, Pacher scale, Checher scale



▶CI-1580A

CASSCIENCE.COM

> Specifications

Model	CI-1580A	
로드셀 인가전압	DC 10V (±5V)	
영점 조정 범위	- 0.6mV ~ + 1.5mV	
입력감도	0.3μV / D	
내부분해능	520,000 Count(19bit)	
최대신호입력전압	32mV	
표시부	5자리 적색 고휘도 LED (글자크기: 12.7(H)x7.3(W)mm) 영점 아래 표시 "-"	
A/D 변환속도	200회 / 초	
사용온도	-5°C ~ +40°C	
제품크기	100(W) X 125(D) X 52(H)	
제품무게	약 0.45	
Interface	Standard	RS-232C
	Option	RS-422/485, Anlog out(I/V-out)